



Adesiva 10 em 1

Argamassa Colante Multiuso

Uma única argamassa para 10 aplicações diferentes

1. DESCRIÇÃO

ADESIVA 10 EM 1 é uma argamassa colante multiuso à base de cimento branco, cargas minerais, aditivos especiais promotores de aderência e polímeros químicos, desenvolvida para substituir diversas argamassas específicas por uma única solução de alta versatilidade.

Proporciona excelente trabalhabilidade, alta aderência e desempenho em colagem simples ou dupla, adequando-se a diferentes tipos de peças, substratos e condições de obra.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Áreas internas ou externas, em pisos e paredes, inclusive de alto tráfego.
- Piso sobre piso em área interna e externa até 80 x 80 cm; em área externa até 60 x 60 cm.
- Azulejo sobre azulejo até 60 x 60 cm.
- Porcelanatos e pedras naturais retificadas em áreas internas até 1,2 x 1,2 m e em áreas externas até 1 x 1 m.
- Fachadas de até 3 pavimentos, em peças até 60 x 60 cm e até 12 mm de espessura.
- Piscinas, olho d'água e áreas submersas com estrutura enterrada.
- Reservatórios, pisos aquecidos e saunas.
- Lareiras e churrasqueiras revestidas por refratários.

Embalagem: Balde técnico de 5 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: 8 kg/m² em dupla colagem; 4 kg/m² em colagem simples, variável conforme o desempenador utilizado e a regularidade da base.

3. NÃO INDICADO PARA

- Áreas frigorificadas.
- Bases ou qualquer substância que impeça a aderência do produto.
- Sobreposição de pastilhas de vidro ou porcelana sobre revestimentos, pisos cerâmicos, porcelanato ou pedras naturais.
- Pastilhas com acabamento metalizado — nesse caso, indica-se o Assenta e Rejunta Acrílico Argapoli.
- Assentamento sobre madeira ou metal — nesse caso, indica-se o Adesivo Fixa Tudo Epóxi Argapoli.

4. MODO DE USAR

Para o melhor desempenho e resultado final, siga o padrão operacional especificado a seguir, respeitando as duas etapas do processo: preparo da base e das peças, e preparo e aplicação do produto.

Fase 1 — Prepare a base e as peças Verifique se a base está firme, nivelada, limpa e livre de poeira, partes soltas, óleo ou graxa. Umedeça bases muito porosas antes da aplicação, sem encharcar. Confira a planeza da superfície e corrija desníveis antes de iniciar o assentamento. As peças devem estar limpas e secas; em peças de baixa absorção (porcelanatos, pastilhas de grande formato), recomenda-se a colagem dupla, aplicando o produto tanto na base quanto no verso da peça.

Fase 2 — Prepare e aplique o produto Misture o conteúdo do balde com água limpa, em proporção indicada na embalagem, até obter uma pasta homogênea e sem grumos, com auxílio de misturador elétrico de baixa rotação. Deixe descansar por alguns minutos e misture novamente antes de aplicar. Espalhe o produto sobre a base com o lado liso da desempenadeira e, em seguida, penteie com o lado dentado, formando cordões uniformes. Assente a peça pressionando com leve movimento de deslizamento, garantindo o preenchimento total do verso. DICA: trabalhe em pequenos trechos, conforme o tempo em aberto do produto, evitando a formação de película antes do assentamento. DICA: em áreas externas, sujeitas a variação térmica, ou peças de grande formato, prefira sempre a colagem dupla. Remova o excesso de material das juntas antes da secagem, facilitando o rejuntamento posterior.

Precauções

- Não aplique sobre bases instáveis, com fissuras ativas ou sem cura adequada.
- Não adicione mais água do que a indicada, sob risco de perda de aderência.
- Erros de aplicação de responsabilidade de terceiros (preparo de base, diluição incorreta, tempo de espera) não são de responsabilidade do fabricante.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Aproximadamente 4 kg/m² em colagem simples e 8 kg/m² em colagem dupla, variável conforme o tamanho da peça, o dentado da desempenadeira e a regularidade da base.

7. IMPORTANTE

- Respeite sempre o tempo em aberto do produto antes do assentamento das peças.
- Utilize EPIs adequados durante o preparo e a aplicação.
- Garanta a preparação correta da base — é determinante para a aderência final.
- O produto atende aos requisitos de desempenho da ABNT NBR 15575:2013, respeitadas as condições corretas de preparo e aplicação; erros de aplicação de terceiros não são cobertos pela garantia.

8. ESTOCAGEM

Conserve em local seco, com empilhamento máximo de 4 fardos.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de proteção. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado produto tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Por precaução, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.