

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Áreas internas e externas: telhados, calhas, lajes e paredes com impermeabilização de flexibilidade superior.
- ✓ Resistente a raios UV, com cor branca que proporciona conforto térmico e alta reflexão solar.
- ✓ Não indicado para tanques, piscinas, saunas e ambientes frigorificados.

PREPARE A ÁREA

A superfície a ser impermeabilizada deve ser regular e plana, sem elementos pontiagudos ou ásperos. Trincas devem ser tratadas previamente com a técnica adequada a cada caso. A base deve estar limpa, livre de mofo, pó, óleos, graxas e outras sujeiras que dificultem a aderência; se pintada, a tinta deve ser removida por completo. Após a limpeza, a área deve estar seca e livre de umidade — teste fixando um plástico com fita adesiva e verificando se ainda há evaporação de água. Se a umidade for superior a 3%, a secagem da manta será dificultada.

APLICAÇÃO

- 01 Aplique** diretamente — o produto já vem pronto para uso, não misture. Use rolo de pintura, pincel ou trincha, ou equipamento mecânico tipo "airless".
- 02 Demãos** aplique em demãos cruzadas, formando camadas homogêneas: no mínimo 3 demãos em áreas internas e de 3 a 6 em áreas externas. Utilize a referência de 1 hora entre cada demão (25°C, dia seco).

CUIDADOS FINAIS

Reparos ou melhorias futuras da camada seguem o mesmo preparo de base, sem limite de camadas.

A aplicação de proteção mecânica sobre a manta é indicada, embora possa interferir na capacidade de dilatação sobre a base.