

Manta Líquida Elástica

Box e Banheiros

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Áreas internas em constante presença de umidade — banheiros, cozinhas e áreas de serviço.
- ✓ Cor laranjada que facilita a verificação do cobrimento; ao secar, assume laranja forte, indicando liberação para a próxima demão.
- ✓ Não indicado para tanques, piscinas, saunas e ambientes frigorificados.

PREPARE A ÁREA

A superfície a ser impermeabilizada deve ser regular e plana, sem elementos pontiagudos ou ásperos. Trincas devem ser tratadas previamente com a técnica adequada a cada caso. A base deve estar limpa, livre de mofo, pó, óleos, graxas e outras impurezas; se pintada, a tinta deve ser removida por completo. Após a limpeza, a área deve estar seca e livre de umidade — teste fixando um plástico com fita adesiva e verificando se ainda há evaporação de água. Se a umidade for superior a 3%, a secagem da manta será dificultada.

APLICAÇÃO

- 01** **Aplique** diretamente — o produto já vem pronto para uso, não misture. Use rolo de pintura, pincel ou trincha, ou equipamento mecânico tipo "airless".
- 02** **Demãos** aplique em demãos cruzadas, formando camadas homogêneas: no mínimo 3 demãos em áreas internas. Utilize a referência de 1 hora entre cada demão. Use a cor do produto como indicador: quando atingir laranja intenso, está seco e liberado para a próxima demão.

CUIDADOS FINAIS

Reparos ou melhorias futuras seguem o mesmo preparo de base, sem limite de camadas.

A aplicação de proteção mecânica sobre a manta é indicada, embora possa interferir na capacidade de dilatação sobre a base.