



Manta Líquida Elástica

Floreiras e Vasos

Impermeabilizante à base de água, seguro para plantas

1. DESCRIÇÃO

A Manta Líquida Elástica Argapoli para Floreiras e Vasos, da linha Tecnoplus, é um impermeabilizante elastomérico resistente a raios UV, indicado para aplicação em floreiras e vasos. Após curado, apresenta ótima resistência à água e aderência a todos os substratos, protegendo o ambiente das dilatações e contrações estruturais. Sua coloração laranja facilita a aplicação e a verificação do cobrimento total; ao secar, assume cor marrom, e sua composição à base de água não agride as plantas nem a estética do vaso.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Floreiras e vasos de concreto, plástico, vidro, alvenaria, metal, madeira e PVC.

Embalagem: Baldes plásticos de 1 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: Aproximadamente 370 g por demão, em substrato liso.

3. NÃO INDICADO PARA

Impermeabilização de tanques, piscinas, saunas e ambientes frigorificados.

4. MODO DE USAR

A superfície interna do vaso ou floreira deve ser regular e plana, sem elementos pontiagudos ou ásperos. Trincas devem ser tratadas previamente com a técnica adequada a cada caso. A base deve estar limpa, livre de resíduos de terra, mofo, pó, óleos, graxas e outras impurezas. Após a limpeza, a área deve estar seca e livre de qualquer umidade, pois a manta líquida não seca na presença de umidade.

Aplicação Aplique com rolo de pintura, pincel ou trincha, em demãos formando camadas homogêneas. O número de camadas depende do tamanho do vaso — sugere-se no mínimo 2 demãos, aplicadas de forma cruzada para melhorar o cobrimento. Utilize a referência de 1,5 horas entre cada demão, variável conforme temperatura e umidade do ar. Reparos ou melhorias futuras seguem o mesmo preparo de base, sem limite de camadas.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Aproximadamente 370 g por demão, aplicada com pincel ou trincha em substrato liso. Rendimento e secagem são estimados em laboratório, em condições ideais — a aplicação em obra varia conforme mão de obra, regularidade e rugosidade do substrato, e condições climáticas.

7. IMPORTANTE

- Benefícios: forma membrana retentora de água, cria barreira a contaminantes externos, melhora a barreira acústica entre cômodos, resiste à ação de raios ultravioleta e mantém propriedades em temperaturas baixas.
- Cura total em 24 horas (25°C, dia seco).
- Aspecto úmido: pasta viscosa marrom claro; filme seco: opaco marrom terra com leve tack.

8. ESTOCAGEM

Mantenha o balde vedado em local seco. Ao abrir, limpe a borda e feche bem, evitando a entrada de ar, para manter o produto no estado original.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa no balde, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

12. DADOS TÉCNICOS

- Composição: copolímero acrílico elastomérico em dispersão aquosa, cargas minerais e aditivos (pigmento laranja indicador de secagem, espessante e conservante).
- Aspecto úmido: pasta viscosa marrom claro. Filme seco: opaco marrom terra, com leve tack.
- Sólidos: 58 a 62% em peso.
- pH a 25°C: 8,5 a 8,7.
- Peso específico (densidade): aprox. 1.300 g/cm³.
- Valores típicos de laboratório, sujeitos a variação de lote; não constituem especificação de venda.