

Assentamento de Blocos e Tijolos

Argamassa Polimérica Pronta para Uso

VANTAGENS

- ✓ Argamassa polimérica à base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos químicos.
- ✓ Obra mais limpa e sem desperdício.
- ✓ Secagem rápida — 72 horas.
- ✓ Pronta para uso.
- ✓ Alta produtividade — até 5 vezes maior que o método convencional.
- ✓ Menor custo por m² executado.

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Assentamento de bloco cerâmico, bloco de concreto, bloco de concreto celular e tijolo ecológico, com função de vedação, em áreas internas e externas.
- ✓ Colagem de pingadeiras, capas de muro cerâmicas ou de concreto.
- ✓ União de artefatos de concreto, como churrasqueiras pré-moldadas.
- ✓ Fornecida pronta para uso, com alto grau de resistência à compressão, tração e flexão — indicada para superfícies horizontais e verticais.
- ✓ Fixação de peças decorativas em concreto e cerâmica em muros e paredes.

PREPARAÇÃO DA BASE

A superfície a ser colada deve estar seca e limpa, livre de resíduos como pó, areia, óleos e graxa. Blocos com maior uniformidade facilitam o assentamento.

APLICAÇÃO

- 01 Aplique** utilizando a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga no local indicado. Os cordões devem ter espessura de 0,5 a 1 cm: 2 cordões na horizontal e 1 cordão nas juntas verticais.
- 02 Assente** conferindo nível e prumo. Não umedeça os blocos e tijolos antes da aplicação, e mantenha a base e os blocos completamente secos durante a aplicação, evitando contato excessivo com água durante a cura.

CURA E CUIDADOS

A cura inicia 30 minutos após a aplicação, com secagem total em 72 horas a 21°C — esse tempo pode aumentar em baixas temperaturas ou alta umidade.

Produto pronto para uso, dosado em laboratório — não adicione nenhum material à massa.

Manter longe do alcance de crianças.

