



Assenta Fácil Porcelanatos

Cerâmicas e sobreposição interna

Pronto para uso, obra mais limpa e sem desperdício

1. DESCRIÇÃO

Argamassa polimérica à base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos químicos, indicada para assentar cerâmicas e porcelanatos em áreas internas e externas. Fornecida pronta para uso, confere alto grau de resistência à tração em poucas horas, sendo indicada para aplicação em superfícies horizontais e verticais — pode ser aplicada diretamente da própria embalagem.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Assentamento em áreas internas ou externas, em pisos e paredes.
- Placas cerâmicas, porcelanatos e pedras naturais.
- Fachadas de até 6 metros de altura.
- Assentamento em placas de drywall e madeira, respeitando o tratamento correto das juntas de dilatação.
- Sobreposição — piso sobre piso em áreas internas e azulejo sobre azulejo em paredes.
- Bases aquecidas de churrasqueiras e lareiras revestidas internamente com tijolos refratários.
- Assentamento de blocos de vidro.

Embalagem: Bsnaga de 2 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: 1 a 1,5 kg/m², dependendo da técnica de aplicação.

3. NÃO INDICADO PARA

- Grandes formatos ou peças superiores a 60 x 60 cm.
- Revestimento em paredes internas de lareiras, churrasqueiras e frigoríficos.
- Rejuntamento de cerâmicas e pastilhas.
- Sobreposição de pastilhas de vidro ou porcelana.

4. MODO DE USAR

A preparação da base e a execução das juntas devem seguir o projeto ou as normas da ABNT. A base deve ser plana, sem desvio de nível ou prumo, curada e absolutamente limpa; a superfície onde as peças serão coladas deve estar seca e livre de pó, areia, óleos e graxa. Verifique se a base está impermeabilizada, quando aplicável, para evitar infiltrações. Proteja peças de alumínio e metais não tratados, que podem manchar em contato com a argamassa.

Aplicação Utilize desempenadeira plástica ou metálica com dentes de no máximo 4 mm. Com o lado liso, aplique camada de argamassa de 1 a 2 mm na base, em áreas de aproximadamente 1 m²; com o lado denteado, em ângulo de 60°, forme cordões contínuos de 3 a 4 mm. Assente cada placa sobre os cordões frescos, pressionando para aumentar o contato e a resistência após a cura, respeitando a largura de junta recomendada pelo fabricante da peça. Bata com martelo de borracha até o total esmagamento dos cordões, limpe a superfície com pano úmido e remova o excesso das juntas, preparando-as para o futuro rejuntamento. Proteja a área de chuvas e aguarde 72 horas antes do trânsito de pessoas e do início do rejuntamento. Em áreas externas e pisos antigos, retire toda sujeira, lixando e lavando a base, e pique no mínimo 70% da superfície a receber o revestimento. Para piso sobre piso ou azulejo sobre azulejo em áreas internas, utilize a técnica de dupla camada: aplique também no verso da peça, com o mesmo padrão de cordões.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

1 kg/m² para peças de 30 x 30 cm em base cimentícia, laje ou contrapiso de cimento. Para sobreposição interna, 2 kg/m².

7. IMPORTANTE

- Pronta para uso — obra mais limpa e sem desperdício, com secagem rápida.
- Argamassa branca; impermeabiliza a base quando aplicada em dupla camada.
- Em caso de chuva durante a aplicação, cesse imediatamente o trabalho e proteja a área — a umidade excessiva posterga a cura.

8. ESTOCAGEM

Mantenha a bisnaga vedada em local seco. Ao abrir, limpe o bico e feche com grampo ou fita, evitando a entrada de ar, para manter o produto no estado original.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.