



Primer Superfícies

Selante Regularizador

Ponte de aderência e selador para substratos porosos

1. DESCRIÇÃO

O Primer Superfícies Selante Regularizador Argapoli é um produto monocomponente composto por resina acrílica dispersa em água, desenvolvido para promover aderência superior em substratos de alta absorção. Atua como ponte de aderência e selador de base, sendo especialmente indicado para a aplicação de autonivelantes, prevenindo a formação de bolhas e melhorando o desempenho do revestimento. Sua fórmula balanceada garante alta penetração e uniformiza a absorção do substrato, proporcionando acabamento homogêneo e duradouro.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Pisos de concreto poroso.
- Contrapisos cimentícios.
- Superfícies porosas sujeitas à aplicação de autonivelantes.
- Substratos de alta absorção.
- Preparo de base para revestimentos cimentícios.
- Regularização da absorção em superfícies minerais.

Embalagem: Galões de 1 kg ou 5 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: 0,10 kg/m² por demão.

3. NÃO INDICADO PARA

- Superfícies de madeira ou metal.
- Substratos pintados ou tratados quimicamente.
- Revestimentos orgânicos ou não absorventes.
- Uso como impermeabilizante ou endurecedor de superfície.
- Superfícies de concreto polido ou usinado.
- Placas cerâmicas esmaltadas.

4. MODO DE USAR

Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e isenta de poeira, óleos, tintas ou qualquer resíduo prejudicial à aderência. Em contrapisos, recomenda-se escovação ou lixamento seguido de aspiração. Concretos novos devem estar curados por no mínimo 28 dias. A aplicação deve ser realizada em temperatura ambiente entre 10°C e 30°C.

Aplicação Agite bem o produto antes de usar. Aplique com trincha, rolo de lã de carneiro ou vassoura de pelo, assegurando impregnação uniforme. Para contrapisos e concretos, aplique duas demãos, respeitando o intervalo de secagem entre elas (30 minutos a 2 horas). Aplique o autonivelante em até 24 horas após a secagem do primer.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

0,10 a 0,15 kg/m² por demão, variável conforme o método de aplicação e a espessura da camada.

7. IMPORTANTE

- Evite aplicar em temperaturas inferiores a 10°C ou superiores a 30°C.
- Não aplique sobre superfícies úmidas ou impregnadas com graxas e óleos.
- Evite pisar na superfície antes da secagem completa.
- Composição: resinas acrílicas, água e aditivos especiais. Aspecto: líquido pastoso branco; densidade aparente 1,05 g/cm³.

8. ESTOCAGEM

Armazene o produto em local seco e protegido.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as condições de armazenamento. A indústria não se responsabiliza por falhas de aplicação por terceiros ou armazenamento incorreto após a compra.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos, luvas e máscara. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão. Em caso de ingestão, procure atendimento médico. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.