



Primer Multiaderência

Resina Acrílica Híbrida

Ponte de aderência antiderrapante para pisos vinílicos

1. DESCRIÇÃO

O Primer Multiaderência Argapoli é uma resina acrílica à base de água híbrida, projetada para aplicação em substratos de alta ou baixa absorção. Funciona como ponte de aderência fundamental, garantindo que os revestimentos e acabamentos da linha Pisos Vinílicos Argapoli tenham excelente fixação em superfícies porosas. Forma uma camada antiderrapante e rugosa, oferecendo durabilidade, resistência e maior uniformidade e qualidade nas camadas subsequentes.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Revestimentos cerâmicos — melhora a aderência entre cerâmica e argamassa.
- Porcelanatos — garante fixação ideal em pisos e paredes.
- Pedras naturais — aumenta a aderência em mármore, granitos e outras pedras.
- Superfícies pintadas — facilita a aplicação sobre superfícies previamente pintadas.
- Concreto e blocos — melhora a adesão em superfícies de concreto ou blocos.
- Reformas internas e externas.
- Impermeabilizações — compatível com sistemas de impermeabilização.

Embalagem: Baldes de 1 kg ou 5 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: Referencial de 0,2 kg/m² por demão.

3. NÃO INDICADO PARA

Bases de madeira, metal ou superfícies que já receberam pintura.

4. MODO DE USAR

Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de poeira, gordura ou resíduos. Aplique o primer cobrindo toda a área de forma uniforme e deixe secar por 30 minutos a 1 hora antes de aplicar o revestimento ou argamassa. Cria uma ponte de aderência eficaz, aumentando a flexibilidade e a resistência dos materiais aplicados e prevenindo descolamentos e fissuras. Adequado para uso interno e externo.

Aplicação Agite bem a embalagem antes de usar, garantindo mistura homogênea de cor cinza clara. Utilize broxa, trincha ou rolo de pintura para assegurar impregnação total da superfície. Aplique duas demãos, formando uma camada rugosa e bem aderida, aguardando a secagem da primeira (cerca de 30 minutos, variando conforme clima e absorção) antes de aplicar a segunda. A superfície estará pronta para receber revestimentos quando não estiver mais pegajosa nem liberar líquido.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXA Região

6. CONSUMO ESTIMADO

0,2 kg/m² por demão, variável conforme o método de aplicação e a espessura da camada.

7. IMPORTANTE

- Composição: resinas acrílicas, aditivos e carga mineral. Aspecto: Líquido pastoso cinza claro com partículas; densidade aparente 1,25 g/cm³.
- Tempo de secagem: aproximadamente 1 hora, variável conforme temperatura e absorção da base.
- Sempre tenha projeto de especificação técnica executado por engenheiro habilitado, com aplicadores qualificados e supervisão técnica.

8. ESTOCAGEM

Armazene o produto em local seco e protegido.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as condições de armazenamento. A indústria não se responsabiliza por falhas de aplicação por terceiros ou armazenamento incorreto após a compra.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos, luvas e máscara. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão. Em caso de ingestão, procure atendimento médico. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.