

# Primer Multiaderência

Resina Acrílica Híbrida

## INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Ponte de aderência para substratos de alta ou baixa absorção.
- ✓ Forma camada antiderrapante e rugosa, para maior uniformidade nas camadas subsequentes.
- ✓ Fixação de revestimentos e acabamentos da linha Pisos Vinílicos Argapoli em superfícies porosas.
- ✓ Não indicado para bases de madeira, metal ou superfícies que já receberam pintura.

## PREPARE A ÁREA

Certifique-se de que a superfície esteja limpa, seca e livre de poeira, gordura ou resíduos.

## APLICAÇÃO

- 01** **Agite** bem a embalagem antes de usar, garantindo mistura homogênea de cor cinza clara.
- 02** **Aplique** com broxa, trincha ou rolo de pintura, cobrindo toda a área de forma uniforme e assegurando impregnação total da superfície.
- 03** **Demãos** aplique duas demãos, formando uma camada rugosa e bem aderida, aguardando a secagem da primeira (cerca de 30 minutos, variando conforme clima e absorção) antes de aplicar a segunda.

## CUIDADOS

A superfície estará pronta para receber revestimentos quando não estiver mais pegajosa nem liberar líquido.

Deixe secar por 30 minutos a 1 hora antes de aplicar o revestimento ou argamassa.