



Massa Niveladora

Pronta para Uso

Tecnologia 2 em 1: trata juntas e dá o acabamento final

1. DESCRIÇÃO

A Massa Niveladora Pronta para Uso Argapoli é uma massa acrílica de alta performance desenvolvida para nivelar e dar acabamento a paredes e forros de gesso acartonado. Com tecnologia 2 em 1, permite o tratamento de juntas e o acabamento final em uma única etapa, substituindo o uso da massa corrida. Possui textura superfina, excelente poder de preenchimento e alto rendimento, com acabamento liso, secagem rápida e aplicação direta, sem necessidade de preparo ou diluição.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Massa de revestimento para paredes e tetos em geral.
- Aplicação sobre reboco, gesso, gesso acartonado, placa cimentícia, fibrocimento, azulejos antigos, metal, concreto, pedra, madeira ou cerâmica.
- Sobre revestimentos (cerâmicas e porcelanatos) e pedras naturais.
- Tratamento e acabamento de juntas em chapas de drywall.
- Regularização e nivelamento de superfícies internas.
- Substituição direta da massa corrida.
- Correção de imperfeições em rebocos e paredes de alvenaria.
- Acabamento final antes da pintura; reparos rápidos e pequenas reformas.

Embalagem: Baldes com 5 kg.

Validade: 24 meses da data de fabricação.

Rendimento: Variável conforme espessura, referência de 0,5 kg/m² por mm.

3. NÃO INDICADO PARA

- Pisos com trânsito intenso de veículos, estacionamentos comerciais e vias de rodagem e frenagem.
- Espelhos d'água e piscinas.
- Aplicações externas ou sujeitas à umidade e intempéries.
- Superfícies metálicas, plásticas ou com baixa porosidade.
- Bases com poeira, graxa, óleo ou resíduos de tinta.
- Áreas com infiltração, condensação ou umidade ascendente.
- Espessuras superiores a 5 mm por camada.
- Aplicações em pisos, lajes ou áreas horizontais.

4. MODO DE USAR

A base deve estar firme, limpa, seca e isenta de contaminantes. Não aplique sobre óleos, gorduras, ceras ou poeira — retire todo material solto e limpe a superfície. Para rebocos cimentícios, aguarde o prazo mínimo de 14 dias de cura e verifique trincas, desnivelamentos ou som de oco, corrigindo antes de aplicar.

Preparo e aplicação O produto já vem pronto para uso — não adicione outros materiais, apenas misture até ficar homogêneo e liso. Use espátula ou desempenadeira de aço inox para aplicar em camadas finas. Aplique demãos de aproximadamente 1 mm, com a primeira demão regular e contínua em toda a superfície; recomenda-se no mínimo duas demãos para boa cobertura. Em cantos e quinas, use fita telada para reforço e evitar fissuras. Diferentes desempenadeiras produzem acabamentos mais lisos ou mais rústicos. Após a superfície seca, pode-se lixar para um acabamento mais liso, limpando o pó com pano úmido em seguida. Em aplicações sobre piso, proteja a área e libere o tráfego leve somente após 72 horas.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

0,5 kg/m² por mm de espessura, com espessura máxima de 2 mm por camada.

7. IMPORTANTE

- Temperatura de trabalho: 5°C a 40°C; temperatura da superfície não superior a 30°C.
- Densidade aparente: 1,8 t/m³; cor branca.
- Para alterar a cor original, utilize pó xadrez líquido ou em pó, anotando a proporção usada para repetição futura.

8. ESTOCAGEM

Mantenha a embalagem em local seco. Ao abrir, limpe a borda do balde e feche a tampa, evitando a entrada de ar.

9. VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.