

Massa Niveladora

Pronta para Uso

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Nivelamento e acabamento de paredes e forros de gesso acartonado.
- ✓ Tecnologia 2 em 1 — tratamento de juntas e acabamento final em uma única etapa, substituindo a massa corrida.
- ✓ Textura superfina, excelente poder de preenchimento, secagem rápida, sem preparo ou diluição.

PREPARE A BASE

A base deve estar firme, limpa, seca e isenta de contaminantes. Não aplique sobre óleos, gorduras, ceras ou poeira — retire todo material solto e limpe a superfície. Para rebocos cimentícios, aguarde o prazo mínimo de 14 dias de cura e verifique trincas, desnivelamentos ou som de oco, corrigindo antes de aplicar.

PREPARO E APLICAÇÃO

- 01** **Misture** o produto já vem pronto para uso — não adicione outros materiais, apenas misture até ficar homogêneo e liso.
- 02** **Aplique** use espátula ou desempenadeira de aço inox para aplicar em camadas finas. Aplique demãos de aproximadamente 1 mm, com a primeira demão regular e contínua em toda a superfície; recomenda-se no mínimo duas demãos para boa cobertura. Em cantos e quinas, use fita telada para reforço e evitar fissuras.
- 03** **Acabamento** diferentes desempenadeiras produzem acabamentos mais lisos ou mais rústicos. Após a superfície seca, pode-se lixar para um acabamento mais liso, limpando o pó com pano úmido em seguida.

CUIDADOS

Em aplicações sobre piso, proteja a área e libere o tráfego leve somente após 72 horas.

Mantenha a embalagem em local seco. Ao abrir, limpe a borda do balde e feche a tampa, evitando a entrada de ar.