

Argamassa Autonivelante

Cinza

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Nivelamento de pisos irregulares em áreas internas, com acabamento liso e secagem rápida.
- ✓ Preparação de pisos antes de revestimentos vinílicos, laminados e cerâmicas.
- ✓ Uso em contrapisos, concretos e revestimentos cerâmicos.
- ✓ Não indicada para áreas externas ou superfícies com umidade permanente.

PREPARE A BASE

Certifique-se de que a base esteja limpa, seca e nivelada. Remova poeira, graxas, óleos ou resíduos; lixe cerâmicas brilhantes e pedras naturais para maior aderência e trate fissuras ou trincas antes da aplicação. Aplique o Primer Multiaderência Argapoli e aguarde a secagem completa.

PREPARO E APLICAÇÃO

- 01 Misture** 15 kg da argamassa com 3,2 litros de água limpa (variação de até $\pm 5\%$) — a dosagem incorreta de água pode comprometer gravemente a resistência final. Use um recipiente estanque e limpo, com haste metálica acoplada a furadeira profissional ou misturador elétrico, adicionando o pó gradualmente sobre a água até obter mistura homogênea e sem grumos.
- 02 Aplique** em até 20 minutos após a mistura, para evitar emendas e perda de fluidez. Despeje o produto sobre o piso e espalhe com rodo dentado especial para autonivelante na espessura desejada, passando em seguida o rolo fura-bolha imediatamente.

CUIDADOS FINAIS

Após a secagem, se necessário, faça o lixamento e a limpeza da superfície.

Espessura por demão de 10 a 15 mm, com espessura final recomendada de até 35 mm utilizando o Primer.