



Cola Vinil

Adesivo para Pisos Vinílicos

Alta adesividade e secagem rápida

1. DESCRIÇÃO

A Cola Vinil Argapoli é um adesivo acrílico especialmente desenvolvido para colagem de pisos vinílicos em mantas, placas ou réguas. Também pode ser utilizada para pisos emborrachados, carpetes, fórmicas, tecidos, materiais sintéticos para revestimento de paredes e pisos, e fixação de cantoneiras emborrachadas ou plásticas. Suas principais características são a alta adesividade e a secagem rápida.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Pisos vinílicos em placas, mantas ou réguas.
- Colagem em pisos e paredes de materiais sintéticos em geral, como carpetes, emborrachados, fórmicas, PVC e espuma PU.
- Fixação de cantoneiras plásticas ou emborrachadas.
- Fixação de rodapés em materiais sintéticos.
- Fixação de molduras e sancas plásticas.

Embalagem: Baldes de 1, 4, 12 ou 18 kg.

Validade: 12 meses da data de fabricação.

Rendimento: 250 a 300 g/m².

3. NÃO INDICADO PARA

- Uso em ambientes externos ou áreas úmidas.
- Pisos térreos sem impermeabilização prévia do substrato.

4. MODO DE USAR

A superfície de aplicação deve ser plana, sem desvio de nível ou de prumo (em paredes), completamente curada e totalmente limpa, livre de incrustações, graxas e óleos. Em pisos térreos, impermeabilize o substrato antes de aplicar. Faça a limpeza final do piso com pano úmido para retirar o pó e aguarde a secagem total antes de aplicar a cola. As peças a serem aplicadas devem estar limpas, isentas de poeira e secas.

Aplicação Antes de aplicar, homogeneíze o produto com misturador de baixa rotação (furadeira elétrica com haste específica). Com desempenadeira dentada de no máximo 2 mm, rolo de pintura, espátula ou pincel, aplique o produto formando camada fina, homogeneizando em seguida com rolo de pintura para formar a película de cola. Aguarde de 5 a 15 minutos para verificar a formação de pega (TAC — ponto de pega da cola), testando com o dedo. Aplique o revestimento assim que a pega for verificada. A 23°C, a cola permanece em condições de aplicação por até 45 minutos, sem perda de aderência final; ajustes de posicionamento são possíveis em até 2 horas. Após esse tempo inicia-se a cura química, atingindo grau de colagem em 24 horas, quando o tráfego leve pode ser liberado.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

250 a 300 gramas por m² para pisos vinílicos em placas ou réguas, em piso 100% nivelado e zero porosidade. O consumo exato depende do nivelamento e da porosidade da base.

7. IMPORTANTE

- Consulte o manual do fabricante do piso para a melhor prática de aplicação e sempre contrate profissionais especializados.
- Contém carga mineral, copolímero acrílico, resina acrílica à base de água e aditivos especiais — atóxico e não inflamável.
- Mantenha a embalagem longe do alcance de crianças e animais domésticos.

8. ESTOCAGEM

Armazene em local ventilado, nunca sob ação solar. Mantenha a embalagem vedada em local seco; ao abrir, limpe a borda do balde e feche bem, evitando a entrada de ar.

9. VALIDADE

12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos, máscara protetora e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.