

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Colagem de pisos vinílicos em mantas, placas ou réguas.
- ✓ Também para pisos emborrachados, carpetes, fórmicas, tecidos e materiais sintéticos para paredes e pisos.
- ✓ Fixação de cantoneiras emborrachadas ou plásticas.
- ✓ Alta adesividade e secagem rápida.

PREPARE A ÁREA

A superfície de aplicação deve ser plana, sem desvio de nível ou de prumo (em paredes), completamente curada e totalmente limpa, livre de incrustações, graxas e óleos. Em pisos térreos, impermeabilize o substrato antes de aplicar. Faça a limpeza final do piso com pano úmido para retirar o pó e aguarde a secagem total antes de aplicar a cola. As peças a serem aplicadas devem estar limpas, isentas de poeira e secas.

PREPARO E APLICAÇÃO

- 01** **Homogeneize** o produto com misturador de baixa rotação (furadeira elétrica com haste específica).
- 02** **Aplique** com desempenadeira dentada de no máximo 2 mm, rolo de pintura, espátula ou pincel, formando camada fina, homogeneizando em seguida com rolo de pintura para formar a película de cola.
- 03** **Assente** aguarde de 5 a 15 minutos para verificar a formação de pega (TAC — ponto de pega da cola), testando com o dedo. Aplique o revestimento assim que a pega for verificada.

TEMPO DE TRABALHO

A 23°C, a cola permanece em condições de aplicação por até 45 minutos, sem perda de aderência final; ajustes de posicionamento são possíveis em até 2 horas.

Após esse tempo inicia-se a cura química, atingindo grau de colagem em 24 horas, quando o tráfego leve pode ser liberado.