



Cimento Queimado

Pronto para Uso

Acabamento decorativo do liso ao rústico

1. DESCRIÇÃO

Massa mineral à base de cimentos, resinas acrílicas especiais e cargas minerais que proporcionam alta aderência e resistência. Pronta para uso, é ideal para renovar, revestir ou decorar paredes em ambientes internos ou externos com acabamento de cimento queimado. Disponível em várias cores modernas, oferece acabamento que varia conforme a aplicação, do mais liso ao mais rústico, deixando marcas exclusivas no ambiente. Pode ser aplicada por profissionais ou pelo próprio usuário.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Revestimento de pisos, paredes e tetos em geral.
- Contrapisos.
- Aplicação sobre reboco, gesso, gesso acartonado, placa cimentícia, fibrocimento, azulejos antigos, metal, concreto, pedra, madeira ou cerâmica.
- Sobre revestimentos (cerâmicas e porcelanatos) e pedras naturais.

Embalagem: Baldes com 5 kg.

Validade: 24 meses da data de fabricação.

Rendimento: Referência de 0,5 kg/m² por mm de espessura.

3. NÃO INDICADO PARA

- Pisos com trânsito intenso de veículos, estacionamentos comerciais e vias de rodagem.
- Espelhos d'água e piscinas.

4. MODO DE USAR

Antes de aplicar uma nova camada, o local deve estar totalmente seco, sem rachaduras e livre de sujeiras ou impregnações. Não aplique sobre óleos, gorduras, ceras ou poeira — retire todo material solto e limpe a superfície. Para rebocos cimentícios, aguarde o prazo mínimo de 14 dias de cura e verifique trincas, desnivelamentos ou som de oco, reparando antes de aplicar.

Preparo e aplicação O produto já vem pronto para uso — não adicione outros materiais, apenas misture até ficar homogêneo e liso. Use espátula ou desempenadeira de aço inox para aplicar em camada fina. Aplique demãos de aproximadamente 1 mm, com a primeira demão regular e contínua em toda a superfície; recomenda-se no mínimo duas demãos para boa cobertura. Diferentes desempenadeiras produzem acabamentos mais lisos (queimado) ou mais rústicos. Para alterar a cor original, utilize pó xadrez líquido ou em pó, anotando a proporção usada. Após a superfície seca, pode-se lixar para um acabamento mais liso, limpando o pó com pano úmido em seguida. O acabamento pode variar conforme a técnica de aplicação, permitindo liberdade criativa. Em aplicações sobre piso, proteja a área e libere o tráfego leve somente após 72 horas.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

0,5 kg/m² por mm de espessura, com espessura máxima de 2 mm por camada.

7. IMPORTANTE

- Temperatura de trabalho: 5°C a 40°C; temperatura da superfície não superior a 30°C.
- Densidade aparente: 1,8 t/m³; disponível em cores variadas.
- Secagem rápida — agilidade no processo de preparação e finalização do revestimento.

8. ESTOCAGEM

Mantenha a embalagem em local seco. Ao abrir, limpe a borda do balde e feche a tampa, evitando a entrada de ar.

9. VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.