

Rejunte EcoPremium Epóxi 4G — Parte C

Tricomponente à base de água

Elaborada conforme ABNT NBR 14725:2023 — Produtos químicos: Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente (16 seções, alinhada ao GHS/SGH).

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Identificação do produto

REJUNTE ECOPREMIUM EPÓXI 4G — PARTE C (carga mineral e pigmentos, pó)

1.3 Usos recomendados e restrições de uso

Componente em pó do sistema de rejuntamento epóxi tricomponente. Uso exclusivo conforme instruções técnicas do fabricante, sempre misturado com as Partes A e B na proporção indicada.

1.4 Identificação do fabricante ou fornecedor

Argapoli Indústria de Argamassa Ltda. — Rua Roberto Dobrzanski, 279, São Francisco — Campo Largo/PR — CEP 83606-430 — Telefone: +55 (41) 3253-5045

1.5 Telefone para emergências

0800 722 6001 (Disque-Intoxicação)

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 Classificação da substância ou mistura

Produto químico não classificado como perigoso conforme ABNT NBR 14725:2023.

Elementos de rotulagem

Palavra de advertência e frases de perigo: não aplicável.

Frases de precaução recomendadas

Usar luvas, roupa e proteção ocular. Não inalar as poeiras. Evitar contato com olhos, pele e roupa. Lavar as mãos e pele cuidadosamente após o manuseio. Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

2.3 Outros perigos que não resultam em classificação

Não aplicável.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3.2 Mistura

Mistura de cargas minerais e pigmentos inorgânicos.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo

Não aplicável.

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Em condições normais de trabalho

Não requer medidas especiais.

4.1 Inalação

Remover a vítima para local ventilado. Procurar assistência médica se necessário.

4.1 Contato com a pele

Lavar imediatamente com bastante água corrente e sabão. Procurar assistência médica se necessário.

4.1 Contato com os olhos

Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Procurar assistência médica se necessário.

4.1 Ingestão

Não induzir o vômito. Lavar a boca com água em abundância. Procurar assistência médica.

4.3 Notas para o médico

Tratar sintomaticamente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

5.1 Meios de extinção apropriados

Espuma, pó químico seco, dióxido de carbono ou neblina de água.

5.2 Perigos específicos

A combustão do produto ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e tóxicos (monóxido e dióxido de carbono).

5.3 Equipamento de proteção para brigadistas

Utilizar EPI completo, principalmente equipamento de proteção respiratória.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1 Precauções pessoais

Evitar exposição ao produto e dispersão de poeira. Utilizar EPI da seção 8.

6.2 Precauções ao meio ambiente

Evitar que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

6.3 Métodos e materiais para contenção e limpeza

Remover com pá limpa, evitando dispersar o produto. Acondicionar em recipiente apropriado e destinar conforme legislação local.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1 Precauções para manuseio seguro

Manusear em área ventilada. Evitar formação de poeiras e exposição ao produto.

7.2 Condições de armazenamento seguro

Áreas cobertas, secas, ventiladas e protegidas da umidade. Manter os recipientes fechados. Evitar contato com água antes do uso. Embalagem: kit técnico de 500 g. Validade: 18 meses a partir da data de fabricação.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controle

Limites de exposição ocupacional não estabelecidos.

8.2 Medidas de controle de engenharia

Ventilação mecânica e exaustão direta quando necessário.

8.3 EPI — respiratória

Máscara de proteção respiratória com filtro contra poeiras.

8.3 EPI — olhos/face

Óculos de segurança.

8.3 EPI — mãos e corpo

Luvas de segurança, vestuário protetor adequado e sapatos fechados.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico

Sólido, em pó.

Cor

Diversas, conforme pigmentação.

Demais propriedades (odor, pH, ponto de fusão/ebulição/fulgor, densidade, solubilidade)

Não disponível.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.2 Estabilidade química

Produto estável em condições normais de armazenamento, temperatura e pressão.

10.3 Possibilidade de reações perigosas

Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.

10.4 Condições a evitar

Temperaturas elevadas, umidade e contato com água antes do uso, e outras fontes de ignição.

10.6 Produtos perigosos da decomposição

Pode liberar gases tóxicos durante a queima.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda

Não é esperado que o produto apresente toxicidade aguda.

Corrosão/irritação da pele e olhos

Não é esperada irritação clinicamente relevante.

Sensibilização respiratória ou da pele

Pode provocar reações alérgicas na pele com ressecamento e dermatite, em exposição repetida.

Mutagenicidade, carcinogenicidade, toxicidade reprodutiva

Não conhecido / não classificado.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Não é esperado que o produto apresente ecotoxicidade.

Persistência e degradabilidade

Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.

Potencial bioacumulativo

Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos de tratamento e disposição

Todo resíduo gerado deve ser eliminado conforme legislação federal, estadual e municipal aplicável.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Classificação para transporte

As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transporte, em nenhum modal.

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações aplicáveis

ABNT NBR 14725:2023. Norma Regulamentadora NR-15.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota

Esta FDS foi elaborada com base no conhecimento técnico atual sobre cargas minerais inertes usadas nesta classe de produto. O produto deve ser sempre misturado com as Partes A e B conforme instruções técnicas do fabricante.

Responsável técnico

Eng. Químico Divaldir Alfredo Haisi — CRQ IX 09300069 (mesmo responsável técnico já citado na Ficha Técnica deste produto).

Contato

Argapoli Indústria de Argamassa Ltda. — +55 (41) 3253-5045 — contato@argapoli.com.br