

# Rejunte Pronto Acrílico

Acabamento extra liso

## VANTAGENS

- ✓ Argamassa acrílica de rejuntamento tipo especial para juntas de 1 a 5 mm.
- ✓ Embalagem pode ser o aplicador do produto.
- ✓ Secagem rápida — 48 horas.
- ✓ Pronta para uso.
- ✓ Serviço limpo e rápido.
- ✓ Produto pode ser conservado na embalagem mesmo após aberto.

## INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Composta por massa polimérica à base de resinas e pigmentos especiais, cargas minerais, biocidas e aditivos químicos — fornecida pronta para aplicar, indicada para rejuntamentos em paredes e pisos.
- ✓ Cerâmicas, porcelanatos, pastilhas de vidro ou porcelana e pedras naturais.
- ✓ Áreas internas e externas.
- ✓ Piscinas, saunas, churrasqueiras e rejuntamento em fachadas.

## PREPARO E APLICAÇÃO

- 01** **Aplique** utilizando a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga no local indicado. Não adicione água ou outro componente ao produto — é bactericida e antifúngica, com impermeabilizante na composição. Respeite o prazo de liberação indicado na argamassa colante utilizada antes de começar.
- 02** **Prepare as juntas** garantindo que estejam limpas de todos os resíduos que impeçam o preenchimento e a aderência. Para diminuir a aderência da resina nas peças, passe uma esponja levemente umedecida nas juntas antes da aplicação.
- 03** **Corte** o bico aplicador na espessura que deseja rejuntar e aplique o rejunte diretamente na junta. Complemente o preenchimento com espátula de borracha, pressionando o produto na junta.
- 04** **Acabamento** após aproximadamente 15 minutos da aplicação, com esponja umedecida em água limpa, fazendo a limpeza das peças. Quando possível, fite as juntas previamente para evitar a necessidade de limpeza posterior.

## LIMPEZA E CUIDADOS

Após 1 hora da aplicação, remova a sobra de resina remanescente nas peças com um pano limpo e seco. Tráfego e rejuntamento liberados 48 horas após a aplicação; evite o contato com água nas primeiras 72 horas. A cor final do rejuntamento estabiliza após 5 dias de cura.

Em piscinas, mantenha o local protegido da água por, no mínimo, 14 dias (com cobertura se necessário) — enchimento só após verificar a resistência final do rejunte. Em box de banheiro, respeite no mínimo 3 dias sem contato com água antes de usar o chuveiro.

Limpeza com produtos químicos só após 14 dias da aplicação. Em peças especiais ou com detalhes, proteja a área durante a aplicação para não danificar na hora da limpeza do revestimento.