

# Rejunte Porcelanato Premium

Facilidade com Qualidade

## INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Áreas internas, externas, fachadas, saunas e piscinas.
- ✓ Melhor resultado em juntas de 1 a 5 mm, chegando à espessura de junta de, no máximo, 10 mm em pisos e piscinas.
- ✓ Pastilhas, especialmente em aplicações residenciais e comerciais.
- ✓ Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, pastilhas e cerâmicas retificadas.
- ✓ Pisos aquecidos.
- ✓ Aplicações comerciais, industriais e residenciais.

## PREPARE A ÁREA

A área rejuntada deve estar limpa, sem resíduos e sujeiras. Para aplicação correta do produto, é importante que as juntas estejam secas e sem umidade aparente. O preparo adequado da área garante vida útil ao rejuntamento.

## PREPARO E APLICAÇÃO

- 01** **Massageie** as bisnagas na fase inicial, buscando homogeneizar o material — a formulação é composta por nanopartículas que precisam dessa energia inicial para atingir melhor desempenho. Não adicione água à mistura. Corte o bico da embalagem na espessura que deseja rejuntar.
- 02** **Aplique** utilizando a bisnaga da embalagem, o material entre as juntas. Em seguida, utilize um aplicador de borracha apropriado para finalizar o rejuntamento, pressionando a massa entre as juntas — transversalmente à peça — até o preenchimento total. Evite sujar as superfícies das peças.
- 03** **Acabamento** com esponja limpa e com pouca umidade (retire o máximo de água que conseguir; renove a água quando a esponja acumular material), entre 30 e 45 minutos após a aplicação — ou assim que o rejuntamento iniciar endurecimento superficial. Em ambientes acima de 30°C ou com vento, esse tempo pode variar.

## **LIMPEZA E CUIDADOS**

DICA: durante a limpeza, faça movimentos transversais à peça para a esponja não retirar material em excesso da junta.

Logo após a aplicação, limpe as peças com pano úmido para retirar os resíduos que ficaram sobre o revestimento. Caso necessário, use água e detergente — não utilize produtos químicos na limpeza.

Piscinas podem ser enchidas em, no mínimo, 14 dias após a aplicação do rejunte e verificação de que o produto está completamente seco.