

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Aplicações comerciais, industriais e residenciais. Especial para áreas úmidas ou submersas.
- ✓ Áreas internas, externas e fachadas.
- ✓ Pastilhas, especialmente em piscinas residenciais — incluindo as de condomínio — e comerciais.
- ✓ Áreas residenciais, comerciais e industriais (como rejunte de porcelanatos).
- ✓ Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, pastilhas e cerâmicas retificadas.
- ✓ Melhor resultado em juntas de 1 a 3 mm, podendo chegar a 10 mm em pisos e piscinas.
- ✓ Revestimentos em sobreposição.

PREPARE A ÁREA

A área rejuntada deve estar limpa e o revestimento curado. Remova todos os resíduos e sujeiras. Mantenha piscinas cobertas durante o período de aplicação e por 5 dias para cura. A preparação correta da área garante vida útil ao rejuntamento.

PREPARO E APLICAÇÃO

- 01 Misture** em um recipiente limpo, adicione a parte líquida que consta no sachê (componente B) — referência de um sachê de líquido (B) para uma sacaria de pó (A). Gradualmente, coloque o conteúdo das embalagens do componente em pó e misture até obter massa homogênea e sem grumos. Aplique imediatamente — é permitido ajustar a consistência com até 10% de água a mais na preparação (máximo 15 ml por sachê).
- 02 Aplique** com um aplicador de borracha apropriado para rejuntamento, pressionando a massa entre as juntas — transversalmente à peça — com movimentos contínuos, até o preenchimento total. Evite sujar as superfícies das peças rejuntadas.
- 03 Acabamento** com esponja limpa e levemente umedecida, entre 30 e 45 minutos após a aplicação (ou assim que o rejunte iniciar endurecimento superficial — em ambientes acima de 30°C ou com vento, esse tempo pode variar). Renove a água da esponja sempre que ela acumular material.

LIMPEZA E CUIDADOS

DICA: durante a limpeza, faça movimentos transversais à peça para a esponja não retirar material em excesso da junta.

Logo após a aplicação, limpe as peças com pano úmido para retirar os resíduos que ficaram sobre o revestimento. Caso necessário, use água e detergente neutro — não utilize produtos químicos na limpeza.

Piscinas podem ser enchidas em, no mínimo, cinco dias após a aplicação do rejunte.

