

Rejunte Ultra Fino

Porcelanatos

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Áreas internas e externas.
- ✓ Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, pastilhas e cerâmicas retificadas.
- ✓ Aplicações comerciais, industriais e residenciais.
- ✓ Especial para áreas úmidas.
- ✓ Pastilhas cerâmicas, metálicas ou de vidro para aplicações residenciais e comerciais.
- ✓ Melhor resultado em juntas de 1 a 3 mm, chegando à espessura de junta de, no máximo, 10 mm em pisos.

PREPARE A ÁREA

A área rejuntada deve estar limpa e o revestimento curado. Remova todos os resíduos e sujeiras. A preparação correta da área garante vida útil ao rejuntamento.

PREPARO E APLICAÇÃO

- 01** **Misture** em um recipiente limpo, adicione 300 ml de água por kg de produto. Gradualmente, coloque o conteúdo das embalagens do componente em pó e misture até obter massa homogênea e sem grumos. Aplique imediatamente.
- 02** **Aplique** com um aplicador de borracha apropriado para rejuntamento, pressionando a massa entre as juntas — transversalmente à peça — com movimentos contínuos, até o preenchimento total. Evite sujar as superfícies das peças rejuntadas.
- 03** **Acabamento** com esponja limpa e levemente umedecida, entre 30 e 45 minutos após a aplicação (ou assim que o rejunte iniciar endurecimento superficial — em ambientes acima de 30°C ou com vento, esse tempo pode variar). Renove a água da esponja sempre que ela acumular material.

LIMPEZA E CUIDADOS

DICA: durante a limpeza, faça movimentos transversais à peça para a esponja não retirar material em excesso da junta.

Logo após a aplicação, limpe as peças com pano úmido para retirar os resíduos que ficaram sobre o revestimento. Nas primeiras 24 horas, proteja a área da chuva.

Não utilize produtos químicos na limpeza em, no mínimo, 14 dias após a aplicação do rejunte.