



Repara Rápido

Paredes e Tetos

Secagem ultrarrápida — pinta em seguida, sem esperar

1. DESCRIÇÃO

O Repara Rápido Argapoli é uma massa composta de materiais nanométricos, fornecida em pó, para reparos em rebocos, paredes e tetos, que garantem ótimo acabamento e secagem ultrarrápida. Após misturado com água, a secagem em 15 minutos já deixa o produto pronto. De fácil aplicação no conceito "faça você mesmo", atinge alta aderência e acabamento liso, deixando a parede ou o teto prontos para pintar em seguida, sem necessidade de espera.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Fechamento de imperfeições de rebocos.
- Reparos de furos, trincas e fissuras.
- Requadros de aberturas e quinas.
- Correção de bases para pintura.
- Aplicação em áreas internas e externas, pisos e paredes, sobre alvenarias, drywall e concretos.

Embalagem: Potes de 500 g ou 3 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: Consumo teórico de 1,5 kg/m² por mm de espessura aplicado.

3. NÃO INDICADO PARA

- Fixação de elementos — o produto não tem capacidade de fixação.
- Reutilização após secagem — não pode ser guardado depois de misturado com água.

4. MODO DE USAR

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo, mofo e livre de partículas soltas ou outras incrustações.

Preparo Utilize a própria embalagem para executar a mistura com água, na referência de 350 ml para cada 500 g de massa, com variação máxima de 5%. Misture com espátula limpa ou misturador mecânico de baixa rotação até obter uma pasta homogênea, pastosa e sem grumos, própria para aplicação com espátula ou desempenadeira. Devido à secagem rápida, o tempo de aplicação é de 5 a 10 minutos após a mistura, com a mesma trabalhabilidade — se o produto endurecer antes de ser aplicado, descarte-o e nunca adicione água ou solvente para reidratá-lo. Misture em quantidades menores se não for consumir todo o volume imediatamente.

Aplicação Aplique o produto na base do reparo com espátula ou desempenadeira metálica, preenchendo totalmente as cavidades. Com a desempenadeira metálica já se obtém acabamento liso; após o endurecimento rápido (cura inicia em 10 minutos, com secagem total em 15 minutos a 21°C), o reparo pode ser lixado para acabamento final. A pintura final pode ser executada em seguida, sem necessidade de esperar.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

1,5 kg/m² por mm de espessura aplicado, variável conforme o volume do reparo a ser executado.

7. IMPORTANTE

- Composição: cimento branco especial, sulfato de cálcio hemidratado, sílica fume, nanocarbonatos e aditivos químicos.
- Secagem em 15 minutos — recebe lixamento e pintura diretamente, sem tempo de espera.
- Não adicione água ou solvente para tentar reaproveitar o produto já endurecido.

8. ESTOCAGEM

Mantenha a embalagem vedada em local seco.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.