

Repara Rápido

Reparos em Pisos e Paredes em 15 Minutos

VANTAGENS

- ✓ Argamassa cimentícia e aditivos especiais que proporcionam secagem ultra rápida para reparos em geral.
- ✓ Facilidade de uso.
- ✓ Secagem em 15 minutos.
- ✓ Recebe lixamento e pintura diretamente.

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Fornecida em pó, confere bom grau de resistência à compressão depois de curada — indicada para aplicação em áreas internas e externas, pisos e paredes, sobre alvenarias, dry-wall e concretos.
- ✓ Fechamento de imperfeições de rebocos.
- ✓ Reparos de furos, trincas e fissuras.
- ✓ Requadros de aberturas e quinas.
- ✓ Correção de bases para pintura.

LIMITAÇÃO DE USO

- ✓ Não tem capacidade de fixação de elementos.
- ✓ Não pode ser reutilizada após secagem.

PREPARAÇÃO DA BASE

A superfície deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo, mofo e livre de partículas soltas ou outras incrustações.

PREPARO DO PRODUTO

- 01** **Misture** na própria embalagem, na referência de 350 ml de água para cada 500 g de massa, com variação máxima de 5%.
- 02** **Homogeneize** com espátula limpa ou misturador de baixa rotação até obter pasta homogênea, sem grumos.
- 03** **Aplique** em até 5 a 10 minutos após a mistura — se o produto endurecer antes de ser aplicado, descarte e nunca adicione água para reidratá-lo.

APLICAÇÃO E ACABAMENTO

Aplique na base do reparo com espátula ou desempenadeira metálica, preenchendo totalmente as cavidades, com acabamento simultâneo. Com a desempenadeira metálica já se obtém acabamento liso.

A cura inicia em 10 minutos, com secagem total em 15 minutos a 21°C. Após o endurecimento, o reparo pode ser lixado para acabamento final.

A pintura final pode ser executada em seguida, sem necessidade de esperar.