



Repara Umidade

Parede Zero Umidade

Elimina umidade de paredes

1. DESCRIÇÃO

O Repara Umidade Argapoli é uma argamassa à base de cimento e aditivos especiais que confere poder de repelir a presença de água no local do reparo. Fornecida em dois componentes — um pó e um aditivo — para mistura na própria embalagem, confere alto grau de impermeabilidade e qualidade de acabamento. Possui propriedade bactericida e antifúngica, além de impermeabilizante em sua composição. De cor branca e sem areia natural, possibilita ótimo acabamento, podendo receber massa corrida, ser lixada e/ou receber pintura diretamente sobre a massa.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Aplicação em áreas internas e externas, em bases de paredes de alvenaria ou drywall que apresentem presença de umidade superficial.
- Paredes em alvenaria rebocadas.
- Locais com presença de umidade que impeçam a aderência da pintura na parede.

Embalagem: Balde de 4 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: 2 kg/m², considerando 5 mm de espessura.

3. NÃO INDICADO PARA

Não aplique sobre base úmida, quebradiça ou danificada — remova completamente esse material antes da aplicação.

4. MODO DE USAR

Raspe a tinta da superfície a ser tratada. A base deverá estar firme, limpa e seca. Remova toda a base úmida, quebradiça e danificada, e efetue a limpeza total da área, eliminando a presença de pó.

Preparo do produto Proteja o local da aplicação. Despeje o aditivo na própria embalagem, que servirá de recipiente de mistura. Aos poucos, adicione a carga mineral (pó) e misture com o auxílio de um misturador mecânico até obter massa homogênea. Tempo em aberto de até 2 horas.

Aplicação Inicie a aplicação da argamassa com o auxílio de uma desempenadeira metálica lisa, em movimentos circulares, pressionando o produto para completo preenchimento e aderência na base. Confira o acabamento final do emboço no momento da aplicação, "queimando" a massa com a desempenadeira. A cura inicia após 2 horas da aplicação, com secagem total em 72 horas. O tráfego e o rejuntamento são liberados 48 horas após a aplicação. Após 72 horas, efetue o acabamento final com massa corrida, lixamento ou pintura diretamente sobre o produto.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

2 kg/m², considerando 5 mm de espessura de aplicação.

7. IMPORTANTE

- Serviço limpo e rápido, com fácil mistura e aplicação.
- Cor branca com acabamento fino.
- Impermeabiliza e refaz o reboco, deixando a base pronta para o acabamento final ou pintura.
- Possui propriedade bactericida, antifúngica e impermeabilizante.

8. ESTOCAGEM

Mantenha a embalagem vedada em local seco e arejado, elevada do solo por um anteparo. Empilhamento máximo de 1 metro de altura, na embalagem original.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.