

# Repara Umidade

Parede Zero Umidade

## VANTAGENS

- ✓ Argamassa à base de cimento e aditivos especiais que confere poder de repelir a presença de água no local do reparo.
- ✓ Fácil mistura e aplicação.
- ✓ Impermeabiliza e refaz o reboco para receber o acabamento final ou pintura.
- ✓ Serviço limpo e rápido.
- ✓ Branca com acabamento fino.

## INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Aplicação em áreas internas e externas, em bases de paredes de alvenaria ou drywall com presença de umidade superficial.
- ✓ Paredes em alvenaria rebocadas.
- ✓ Locais com presença de umidade que impeçam a aderência da pintura na parede.

## PREPARAÇÃO DA BASE

Raspe a tinta da superfície a ser tratada. A base deverá estar firme, limpa e seca. Remova toda a base úmida, quebradiça e danificada, e efetue a limpeza total da área, eliminando a presença de pó.

## PREPARO DO PRODUTO

- 01** **Proteja** o local da aplicação.
- 02** **Despeje** o aditivo na própria embalagem, que servirá de recipiente de mistura.
- 03** **Adicione** aos poucos a carga mineral (pó) e misture com misturador mecânico até obter massa homogênea. Possui propriedade bactericida e antifúngica, além de impermeabilizante em sua composição. Tempo em aberto de até 2 horas.

## APLICAÇÃO E CURA

Aplique com desempenadeira metálica lisa, em movimentos circulares, pressionando o produto para completo preenchimento e aderência na base. Confira o acabamento "queimando" a massa com a desempenadeira.

A cura inicia após 2 horas da aplicação, com secagem total em 72 horas. O tráfego e o rejuntamento são liberados 48 horas após a aplicação.

Após 72 horas, efetue o acabamento final com massa corrida, lixamento ou pintura diretamente sobre o produto.