



Repara Tudo

Tetos, Pisos e Paredes

Massa pronta para reparos rápidos, 1001 utilidades

1. DESCRIÇÃO

Argamassa polimérica à base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos químicos especiais. Ideal para reparos rápidos em pisos, paredes e tetos. Fornecida pronta para uso, confere alto grau de resistência à compressão, tração e flexão em poucas horas, sendo indicada para aplicação em superfícies horizontais e verticais.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Cola revestimentos cerâmicos, peças de concreto e pedras naturais.
- Repara trincas e fissuras.
- Fecha fendas e buracos na parede.
- Refaz quinas quebradas.
- Veda e tampa buracos.
- Repara superfícies de cimento, madeira e gesso.
- Repara juntas antigas ou danificadas.
- Fixa azulejo, sancas e rodapé.

Embalagem: Bisnaga de 0,5 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: Variável de acordo com a aplicação.

3. NÃO INDICADO PARA

- Fixação estrutural de chumbadores e parafusos.
- Trincas e fissuras que não estejam estabilizadas.

4. MODO DE USAR

A superfície a ser reparada deve estar seca e limpa, livre de resíduos como pó, areia, óleos e graxa.

Aplicação Utilize a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga no local indicado, sem adicionar água ou outro componente. O produto possui propriedade bactericida, antifúngica e impermeabilizante em sua composição, com total aderência a bases cimentícias, cerâmicas e pedras naturais. Reparos com dimensões superiores a 2 cm devem ser feitos em mais de uma camada, limitadas a 2 cm por camada, para facilitar a secagem. A cura inicia 30 minutos após a aplicação; com 12 horas já apresenta resistência a intempéries, com secagem total após 72 horas a 21°C. Em temperaturas abaixo de 10°C, o tempo de secagem pode aumentar, sem impactar a resistência final.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Variável de acordo com o reparo a ser executado.

7. IMPORTANTE

- Pronta para uso, na cor branca, facilitando o acabamento do reparo.
- Secagem rápida — atinge resistência superficial em 12 horas.
- Pode ser conservada na embalagem mesmo após aberta.
- Produto pronto para uso, dosado em laboratório — não adicione outros materiais.

8. ESTOCAGEM

Mantenha a bisnaga vedada em local seco. Após aberta, limpe o bico e feche com grampo ou fita, evitando a entrada de ar, para manter o produto no estado original.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.