

Repara Tudo

Tetos, Paredes e Pisos

VANTAGENS

- ✓ Argamassa polimérica a base de emulsão acrílica, cargas minerais, aditivos químicos e fibras.
- ✓ Serviço limpo e rápido.
- ✓ Fácil aplicação.
- ✓ Pronta para uso.
- ✓ Secagem rápida — 24 horas.
- ✓ Produto pode ser conservado na embalagem pelo período de validade, mesmo após aberto.

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Reparos rápidos em pisos e paredes, áreas internas e externas.
- ✓ Fechamento de fendas e buracos na parede.
- ✓ Fechamento de rasgos em paredes para passagem de instalações hidráulicas e elétricas.
- ✓ Reparos em bases cimentícias, madeira e gesso.
- ✓ Fechamento de tomadas e interruptores a serem isolados.
- ✓ Fixação de cerâmicas e blocos de vidro.

PREPARAÇÃO DA BASE

As superfícies deverão estar limpas, secas e livres de gordura e óleos. A aplicação deve ser executada diretamente no local do reparo.

APLICAÇÃO

- 01** **Utilize** a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga no local indicado. Não adicione água ou outro componente.
- 02** **Aplique** diretamente no local do reparo — o produto possui propriedade bactericida e antifúngica, além de impermeabilizante, com total aderência a bases cimentícias, cerâmicas e pedras naturais.
- 03** **Complemente** para rasgos maiores e/ou fendas, com pedaços de peças cerâmicas ou tijolos, se necessário.

CURA E CUIDADOS

A cura inicia após 30 minutos de aplicação, com secagem total em 48 horas a 21°C — este tempo pode aumentar em baixas temperaturas ou alta umidade.

Ancore o reparo em caso de aplicações na vertical nas primeiras 24 horas.

Reparos com camadas superiores a 2 cm devem ser feitos em mais de uma camada, limitadas a 2 cm de espessura por aplicação.