



Renova Parede

Linha Renova

Massa branca para fechamento e reparo de paredes

1. DESCRIÇÃO

Massa de reparos polimérica, à base de resinas acrílicas látex híbridas, cargas minerais, pigmentos minerais e aditivos químicos especiais. Ideal para renovação de paredes e madeiras. Fornecida pronta para uso, confere excelente acabamento e facilidade de aplicação, sendo indicada para aplicação em superfícies horizontais e verticais.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Fechamento de fendas e buracos na parede e em madeiras.
- Vedação de vãos em batentes de portas e janelas.
- Rasgos em paredes para passagem de tubos de instalações hidráulicas e elétricas.
- Reparos em pequenas áreas com colagem de peças cerâmicas.
- Colagem em materiais diversos, como cerâmicas e pedras naturais.

Embalagem: Bismaga de 350 gramas.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Cores: Branca.

3. NÃO INDICADO PARA

- Fixação estrutural de chumbadores e parafusos.
- Trincas e fissuras que não estejam estabilizadas.

4. MODO DE USAR

A superfície que receberá o produto deve estar seca e limpa, livre de resíduos como pó, areia, óleos e graxa.

Aplicação Utilize a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bismaga, sem adicionar água ou outro componente. O produto possui propriedade bactericida, antifúngica e impermeabilizante em sua composição, com grande aderência a bases cimentícias, cerâmicas, madeiras, vidros e pedras naturais. Após a aplicação, aceita lixamento para um acabamento perfeito. Reparos com espessura superior a 2 cm devem ser feitos em camadas, limitadas a 2 cm por camada, para facilitar a secagem.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Variável de acordo com o reparo a ser executado.

7. IMPORTANTE

- Pronta para uso, na cor branca, para acabamento discreto do reparo.
- Secagem rápida — atinge resistência superficial em 2 horas em baixas espessuras.
- Pode ser conservada na embalagem mesmo após aberta, bastando manter a ponta limpa.
- Produto pronto para uso, dosado em laboratório — não adicione outros materiais.

8. ESTOCAGEM

Mantenha a bisnaga vedada em local seco e temperatura amena. Após aberta, limpe o bico e feche, evitando a entrada de ar, para manter o produto no estado original.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Produto à base de água — utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.