



Veda Ralos

Vedação Eficiente

Repara e veda ralo rápido

1. DESCRIÇÃO

O Veda Ralos Argapoli é a solução definitiva para vedação de ralos, eliminando infiltrações com alta eficiência e praticidade. Com resistência superior à água e durabilidade prolongada, preenche perfeitamente o espaço entre o ralo e o piso — onde geralmente ocorre o vazamento — criando uma barreira impermeável que bloqueia a entrada de sujeira, insetos e umidade. A combinação dos dois líquidos que compõem o produto resulta em um vedante semelhante à clara de ovo, que seca opaco e pode ser pintado.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Áreas internas (banheiros, cozinhas e áreas de serviço) — veda ralos, evitando infiltrações, odores, umidade e entrada de insetos.
- Varandas e quintais — previne a entrada de água da chuva e sujeira.
- Garagens — evita acúmulo de água nos ralos.
- Piscinas e áreas de lazer — pode ser aplicado em bases molhadas.

Embalagem: Pote de 270 g, com dois sachês líquidos (um transparente e outro amarelo escuro).

Validade: 24 meses da data de fabricação.

Rendimento: Referencial de 135 gramas por ralo reparado, vedado e impermeabilizado — o consumo varia conforme o volume a ser preenchido.

3. NÃO INDICADO PARA

Não utilize produtos químicos agressivos sobre o vedante já aplicado, pois isso pode reduzir sua durabilidade.

4. MODO DE USAR

Limpe cuidadosamente a área ao redor do ralo, removendo sujeira, poeira e umidade. Utilize fita adesiva ou plástico para proteger as áreas adjacentes e evitar que o vedante entre em contato com superfícies indesejadas.

Preparo e aplicação Abra os dois sachês do Veda Ralos — um com líquido transparente e outro com líquido amarelo escuro — e despeje o conteúdo de ambos no pote da embalagem, misturando bem até obter consistência homogênea (essencial para a eficácia do vedante). Aplique a mistura diretamente nos espaços ao redor do ralo, preenchendo todas as lacunas de maneira uniforme, com o auxílio de uma espátula. Use uma esponja umedecida para alisar e dar acabamento liso à superfície. Deixe secar por aproximadamente 4 horas — após esse período, o ralo pode ser liberado para uso com água.

Manutenção Realize inspeções periódicas para verificar possíveis desgastes e reaplique o produto se necessário.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

Referencial de 135 gramas por ralo reparado, vedado e impermeabilizado. O consumo varia conforme o volume a ser preenchido.

7. IMPORTANTE

- Mistura fácil, vedação eficiente e secagem rápida — cerca de 4 horas.
- Forma uma barreira impermeável contra infiltrações, odores, sujeira e insetos.
- Seca opaco e pode ser pintado.
- Aplicação simples, alisável com esponja para acabamento profissional.

8. ESTOCAGEM

Mantenha em local seco e arejado, sempre com o pote fechado.

9. VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.