

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Vedação de ralos, eliminando infiltrações entre o ralo e o piso.
- ✓ Cria barreira impermeável contra sujeira, insetos e umidade.
- ✓ Seca opaco e pode ser pintado.
- ✓ Não utilize produtos químicos agressivos sobre o vedante já aplicado.

PREPARE A ÁREA

Limpe cuidadosamente a área ao redor do ralo, removendo sujeira, poeira e umidade. Utilize fita adesiva ou plástico para proteger as áreas adjacentes e evitar que o vedante entre em contato com superfícies indesejadas.

PREPARO E APLICAÇÃO

- 01** **Misture** abra os dois sachês do Veda Ralos — um com líquido transparente e outro com líquido amarelo escuro — e despeje o conteúdo de ambos no pote da embalagem, misturando bem até obter consistência homogênea (essencial para a eficácia do vedante).
- 02** **Aplique** a mistura diretamente nos espaços ao redor do ralo, preenchendo todas as lacunas de maneira uniforme, com o auxílio de uma espátula.
- 03** **Acabamento** use uma esponja umedecida para alisar e dar acabamento liso à superfície. Deixe secar por aproximadamente 4 horas — após esse período, o ralo pode ser liberado para uso com água.

MANUTENÇÃO

Realize inspeções periódicas para verificar possíveis desgastes e reaplique o produto se necessário.