



Assenta Fácil

Porcelanatos e Peças Especiais

Pronto para uso, sobreposição interna, faça você mesmo

1. DESCRIÇÃO

O Assenta Fácil Porcelanatos e Peças Especiais é uma argamassa polimérica à base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos químicos especiais. Não contém areia natural em sua composição, contribuindo com o meio ambiente. Indicado para assentar porcelanatos e revestimentos especiais em piso e parede, para uso interno e externo, sendo também recomendado para assentamento em sobreposição de uso interno.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Assentamento de pisos e paredes.
- Sobreposição interna em piso e parede.
- Produto pronto para uso.
- Adere em todos os substratos nivelados.
- Bases de madeira, reboco, pedra natural, drywall e gesso.

Embalagem: Balde de 1,5 kg.

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Rendimento: 0,8 a 1,0 kg/m² (colagem simples); 1,8 kg/m² em dupla colagem.

3. NÃO INDICADO PARA

- Uso interno em churrasqueiras e fornos.
- Revestimento de piscinas, saunas e câmaras frias.
- Aplicação sobre pintura.
- Assentamento de peças superiores a 80x80 cm (utilizar produtos para grandes formatos).

4. MODO DE USAR

A base deve estar plana e nivelada, podendo ser de madeira, reboco, pedra natural, drywall ou gesso, limpa de sujeira e detritos para propiciar a melhor adesividade. Verifique a temperatura da superfície, que deve estar entre 5°C e 30°C. Respeite as juntas de dilatação e movimentação do projeto do revestimento e as indicações técnicas do fornecedor da peça a ser utilizada. A área a ser revestida deve estar seca e isenta de umidade e chuva nas primeiras 72 horas após a aplicação.

Aplicação Abra a embalagem e homogenize o material antes de aplicar. Utilize espátula dentada de 2 mm e espalhe o produto em uma área máxima de 1 m². Cole a peça fazendo o ajuste de nível com martelo de borracha adequado. Efetue a colagem da peça logo após a abertura do pano de argamassa, no máximo 15 minutos após a abertura dos cordões. A secagem final ocorre em 72 horas e a liberação para tráfego em 48 horas, utilizando sempre a desempenadeira de 2 mm — em camadas mais espessas, o tempo aumenta conforme a temperatura e a umidade. Peças especiais e porcelanatos superiores a 30x30 cm devem ser aplicados em dupla colagem, para maior durabilidade e adesividade.

Sobrou produto? Para conservar com 100% de garantia e zero desperdício, limpe as bordas do balde e cubra o restante do produto com um pedaço de filme plástico, evitando evaporação e secagem, e feche bem a tampa. Assim o produto se mantém dentro do prazo de validade.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

0,8 a 1,0 kg/m², dependendo da rugosidade do substrato ou da peça a ser aplicada. Em dupla colagem, o consumo estimado é de 1,8 kg/m².

7. IMPORTANTE

- Produto pronto para uso, sem areia natural na composição.
- Peças superiores a 30x30 cm exigem dupla colagem.
- Não aplique sobre pintura.
- Serviço limpo, ecológico — conceito faça você mesmo.

8. ESTOCAGEM

Mantenha em local seco e arejado. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos.

9. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.