

INDICAÇÕES DE USO

- ✓ Juntas de 1 a 5 mm, especialmente indicado para fachadas.
- ✓ Elevada aderência, flexibilidade e impermeabilidade, com desempenho superior ao longo do tempo.
- ✓ Isento de cimento e areia — não gera eflorescências, com acabamento ultraliso e estabilidade de cor.

ANTES DE COMEÇAR

Aplique somente após a completa cura da argamassa colante, respeitando no mínimo 72 horas após o assentamento, com juntas limpas, secas e bem definidas. Planeje a execução evitando insolação direta, vento intenso e chuvas.

FASE 1 — PREPARAÇÃO DA BASE

As juntas devem estar completamente limpas, secas e livres de resíduos, pó, óleos ou contaminantes. Raspe o interior das juntas, verificando profundidade e uniformidade, e confirme que a base está impermeabilizada para evitar infiltrações e patologias futuras. Em casos especiais, siga também as orientações do fabricante do revestimento.

FASE 2 — APLICAÇÃO DO PRODUTO

- 01 Homogeneize** o produto antes da aplicação para ativar completamente seus componentes. Umedeça levemente a face do revestimento com esponja úmida para facilitar a limpeza posterior.
- 02 Aplique** o rejunte com espátula de borracha, pressionando para garantir o preenchimento total das juntas, priorizando horários de menor insolação.
- 03 Acabamento** após 30 a 40 minutos, faça o acabamento com esponja levemente umedecida, usando o mínimo de água.

LIMPEZA E CUIDADOS

Após 4 a 6 horas, efetue a limpeza final com fibra branca.

Após aberto, mantenha o balde devidamente fechado, armazenado em local seco, fresco e protegido do sol.

