



Rejunte Porcelanato Lastras

Monocomponente Acrílico — Linha Engenharia

Acabamento ultraliso para porcelanatos de ultraformatos

1. DESCRIÇÃO

O Rejunte Porcelanato Lastras Monocomponente Acrílico é uma massa acrílica de alta performance, pronta para uso, especialmente desenvolvida para o rejuntamento de porcelanatos tipo lastra (ultraformatos), com ótimo desempenho em grandes formatos, mármore, granitos e pastilhas. Com formulação livre de areia, proporciona acabamento ultraliso, fácil limpeza e alta durabilidade da cor. Indicado para juntas de 1 a 3 mm, oferece excelente flexibilidade, aderência química e mecânica. Especial para uso em ambientes internos.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Porcelanatos de ultraformatos (lastras) e baixa espessura.
- Mármore, granito, pedras naturais e pastilhas de vidro ou cerâmica.
- Pisos e paredes de ambientes internos.
- Pisos aquecidos e cozinhas industriais.
- Pronto para uso, monocomponente híbrido à base de resinas acrílicas.
- Acabamento ultraliso e fácil de limpar.

Embalagem: Bsnaga aplicadora de 1 kg.

Validade: 24 meses da data de fabricação.

Rendimento: Variável de acordo com as dimensões da peça a ser rejuntada — consulte a tabela de consumos Argapoli.

3. NÃO INDICADO PARA

Não contém areia natural — indicado exclusivamente para as aplicações descritas acima, em porcelanatos técnicos de ultraformatos e ambientes internos.

4. MODO DE USAR

Inicie o rejuntamento somente após a cura total da argamassa colante — consulte o fabricante da argamassa quanto ao prazo. Certifique-se de que as juntas estejam limpas, secas e livres de qualquer resíduo. Proteja peças porosas e metais antes da aplicação.

Preparo e aplicação Homogenize o produto para garantir consistência cremosa. Corte o bico aplicador no diâmetro desejado e aplique diretamente sobre as juntas, preenchendo-as com o auxílio de uma espátula aplicadora de borracha. Também é possível aplicar utilizando um aplicador do tipo usado para silicone (tubo fechado): corte a ponta da bisnaga plástica, insira-a dentro do tubo do aplicador e execute a aplicação — ao final a bisnaga estará totalmente vazia, garantindo grande produtividade. Pressione levemente para garantir a total penetração do material.

Acabamento e limpeza Aguarde de 30 a 40 minutos e realize o acabamento com esponja levemente umedecida. Após 6 horas, faça a limpeza final com pano úmido. Libere o tráfego leve após 24 horas. Nunca aplique o produto sobre juntas úmidas, pois o acrílico requer oxigênio para endurecer corretamente. DICA: como boa prática para facilitar a limpeza final, proteja as bordas do porcelanato com fita adesiva antes de rejuntar, aplicando o produto apenas nas juntas — isso facilita a aplicação e a limpeza final do porcelanato.

Sobrou produto? Para conservar com 100% de garantia e zero desperdício: utilize apenas o necessário de cada bisnaga aplicadora e, se sobrar produto, limpe o bico da bisnaga e feche com o auxílio de um elástico, fita adesiva ou arame — apenas dobre o bico e vede, e o produto não secará nem endurecerá.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

O consumo variará de acordo com as dimensões da peça a ser rejuntada — consulte a tabela de consumos Argapoli para o cálculo específico do projeto.

7. IMPORTANTE

- Alta flexibilidade, impermeabilidade e aderência.
- Cores duráveis e resistentes à ação do tempo.
- Especialmente desenvolvido e indicado para porcelanatos técnicos ultraformatos, lastras.
- Não contém areia natural.

8. ESTOCAGEM

Mantenha em local seco e arejado e sempre o balde fechado. Mantenha longe do alcance de crianças e animais domésticos.

9. VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilize EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lave com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procure atendimento médico imediatamente. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.