



## Reset-R

### Escarificador Químico à Base D'água

Restauração de Fachadas

#### 1. DESCRIÇÃO

RESET-R é um escarificador químico bioativo de alta tecnologia, formulado para remover resíduos de concreto e cimento de forma eficaz e segura. Sua composição à base de ácidos orgânicos e tensoativos biodegradáveis proporciona limpeza profunda sem agredir as superfícies tratadas ou o meio ambiente. Ideal para pisos e fachadas, atua dissolvendo incrustações sem utilizar ácidos minerais agressivos como muriático, sulfúrico ou fluorídrico. É seguro para uso em ambientes industriais, obras e manutenção pesada.

RESET-R foi desenvolvido para compor o Sistema Restauração de Fachadas Argapoli, junto com o Rejunte Técnico Restauração e o RESET-LIMPA. Reduz o tempo e o custo total da obra de renovação de fachada nas situações em que o método convencional de raspagem do rejunte antigo é inviável.

#### 2. INDICAÇÕES DE USO

- Remoção de resíduos de cimento e concreto em superfícies revestidas.
- Desincrustação de pisos e fachadas cimentícias.
- Obras de restauração de fachadas revestidas e rejuntadas.

**Embalagem:** Frasco com 1L, galão de 5L e bombona de 50L.

**Validade:** 18 meses da data de fabricação.

**Rendimento:** 0,2 L por m² por demão.

#### 3. NÃO INDICADO PARA

- Superfícies polidas de alto brilho (mármore e granitos).

#### 4. MODO DE USAR

Utilize o RESET-R sempre puro, sem diluição. Faça teste preliminar em uma pequena área. Evite aplicar sob sol intenso. Mantenha a superfície umedecida durante a ação química. Use equipamentos de proteção e enxágue completamente após o uso.

**Passo a passo** 1. Agite o produto antes de usar (não diluir) e aplique puro sobre a superfície com pulverizador manual, pincel, rolo ou bomba costal. 2. Deixe agir por no mínimo 1 hora, sem deixar secar na superfície — o tempo varia conforme a rigidez do rejunte antigo, valide em painel teste. 3. Se necessário, esfregue a área com escova de cerdas para potencializar a desincrustação. 4. Enxágue com água em abundância, preferencialmente com lavadora de alta pressão. Repita o processo mantendo a superfície úmida entre aplicações, se necessário.

#### 5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

#### 6. CONSUMO ESTIMADO

0,2 litro por m² por demão.

## 7. IMPORTANTE

---

- Use sempre EPIs: luvas, máscara e óculos de proteção são indispensáveis.
- Não aplique sob sol forte ou superfícies aquecidas — pode acelerar a evaporação e reduzir a eficácia.
- Não reutilize a embalagem — descarte conforme orientações ambientais.
- Mantenha longe de crianças e animais: produto químico, uso exclusivamente profissional.

## 8. ESTOCAGEM

---

Mantenha a embalagem bem fechada, em local seco e ao abrigo do sol, para preservar a eficácia do produto.

## 9. VALIDADE

---

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento, com o produto em embalagem original e lacrada.

## 10. SEGURANÇA

---

Utilizar EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Não ingerir. Evite inalação/aspiração e contato com olhos e pele. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas (0800 722 6001) ou o médico, levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia. Produto não inflamável e não explosivo.

## 11. TOXIDADE DO PRODUTO

---

Para detalhes de classificação toxicológica, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Por precaução, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.