



Reset-Limpa

Decapante de Alta Performance

Limpeza final em Restauro de Fachadas

1. DESCRIÇÃO

RESET-LIMPA é um decapante de alta performance à base de ácido orgânico, desenvolvido para limpeza profunda e remoção de incrustações em fachadas prediais. Sua formulação avançada atua com rapidez sobre sujidades orgânicas e minerais, sem a agressividade dos ácidos tradicionais como muriático, sulfúrico ou fluorídrico.

Não danifica superfícies sensíveis como metais, vidros, borrachas e pinturas, preservando os substratos minerais. Indicado como etapa final em processos de restauro de fachadas, promove limpeza eficiente sem comprometer revestimentos recém restaurados.

2. INDICAÇÕES DE USO

- Decapagem e limpeza profunda de fachadas prediais.
- Remoção de incrustações orgânicas e minerais.
- Limpeza pós-obra de revestimentos cerâmicos e cimentícios.
- Limpeza de pedras naturais e superfícies porosas externas.
- Manutenção de muros, paredes externas e estruturas urbanas.
- Etapa final em sistemas de restauro de fachadas.
- Remoção de resíduos após aplicação de rejuntas e argamassas.

Validade: 24 meses da data de fabricação.

Rendimento: Consumo teórico de 0,250 g/m² para o produto puro (varia conforme diluição).

3. NÃO INDICADO PARA

- Aplicação em superfícies aquecidas ou sob insolação intensa.
- Uso sem enxágue imediato após aplicação.
- Mistura com outros produtos químicos.
- Aplicação sem teste prévio em superfícies sensíveis.

4. MODO DE USAR

Realize teste preliminar antes da aplicação. Utilize o produto puro, sem diluição. Aplique em superfícies frias e à sombra. Não permita a secagem do produto durante a ação. Proteja áreas adjacentes sensíveis, como vegetação. Utilize EPIs adequados e realize enxágue completo.

Passo a passo 1. Preparação: certifique-se de que a área esteja livre de excesso de sujeira solta e proteja superfícies adjacentes sensíveis (plantas, metais delicados). 2. Aplicação: agite antes de usar e aplique o RESET-LIMPA puro com pulverizador de baixa pressão, rolo ou pincel, garantindo cobertura uniforme. 3. Tempo de ação: deixe agir por até 3 minutos, sem permitir a secagem sobre a superfície. 4. Ação mecânica: se necessário, use escova ou vassoura de cerdas rígidas. 5. Enxágue: enxágue imediato com água em abundância, preferencialmente com lavadora de alta pressão. 6. Reaplicação: repita o processo se necessário, até a completa limpeza da superfície.

5. QUÍMICO RESPONSÁVEL

CRQ: 09300069 IXa Região

6. CONSUMO ESTIMADO

O consumo depende da diluição efetivada; para o produto puro, considere o consumo teórico de 0,250 g/m².

7. IMPORTANTE

- Teste preliminar obrigatório — evita danos em superfícies sensíveis.
- Não permita a secagem do produto — pode causar manchas ou perda de eficiência.
- Evite aplicação sob sol intenso — reduz evaporação e melhora o desempenho.
- Uso de EPIs (luvas e óculos) é indispensável.
- Proteja áreas adjacentes — evite contato com vegetação e materiais sensíveis.
- Não misture com outros produtos — previne reações químicas indesejadas.

8. ESTOCAGEM

Mantenha sempre a embalagem vedada. Ao abrir, limpe a borda e feche a tampa para manter o produto no estado original.

9. VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, respeitadas as condições de armazenamento e com o produto em embalagem original lacrada.

10. SEGURANÇA

Utilizar EPIs adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos, lavar com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico. Produto não inflamável e não explosivo.

11. TOXIDADE DO PRODUTO

Para detalhes de classificação toxicológica, consulte a FISPQ - Ficha de Segurança do Produto. Por precaução, mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.