

FTA-CQ-301

Emissão: 12/10/2014

Rev.:02

20/10/2018

Pág.: 1/3

1. PRODUTO: REPARA TUDO - TETOS , PISOS E PAREDES



2. DESCRIÇÃO:

Argamassa polimérica a base de emulsão acrílica, cargas minerais e aditivos químicos especiais. Ideal para reparos rápidos em pisos, paredes e tetos. É fornecida pronta para o uso e confere alto grau de resistência a compressão, tração e flexão em poucas horas, sendo indicada para aplicação em superfícies horizontais e verticais.

Embalagem/Peso: Bisnaga de 0,5Kg

Validade: 18 meses da data de fabricação

Rendimento: variável de acordo com a aplicação

3. INDICAÇÕES DE USO:

- Cola revestimentos cerâmicos, peças de concreto, pedras naturais
- Repara trincas e fissuras
- Fechamento de fendas e buracos na parede;
- Refaz quinas quebradas
- Veda e tampa buracos
- Repara superfície de cimento, madeira e gesso
- Repara juntas antigas e ou danificados
- Fixa azulejo, sancas e rodapé.

VANTAGENS

- Pronta para uso;
- Na cor branca facilitando o acabamento do reparo
- Serviço limpo e rápido
- Secagem rápida, atinge resistência superficial com 12 horas
- Fácil aplicação
- Produto pode ser conservado na embalagem mesmo após aberto

FTA-CQ-301

Emissão: 12/10/2014

Rev.:02

20/10/2018

Pág.: 2/3

4. NÃO INDICADO PARA:

- Fixação estrutural de chumbadores e parafusos;
- Trincas e fissuras que não estejam estabilizadas;

5. MODO DE USAR:

5.1. PREPARE A BASE:

A superfície que serão coladas devem estar secas e limpas livres de resíduos, como pó, areia, óleos e graxa.

5.2. APLIQUE O PRODUTO:

Utilize a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga no local indicado, não adicione água ou outro componente no produto. Possui propriedade bactericida e antifúngica, bem como presença de impermeabilizante em sua composição. Total aderência a bases cimentícias, cerâmicas e pedras naturais

PRECAUÇÕES DURANTE A APLICAÇÃO:

Reparos com dimensões superiores a 2 cm, devem ser efetuados em mais de uma camada, limitadas a 2 cm de espessura por camada para facilitar a secagem do produto, o tempo de secagem neste caso variará de acordo com a espessura do reparo;
Utilizar a própria embalagem para máximo rendimento;

6. PRECAUÇÕES

- A cura inicia 30 minutos após a aplicação, com 12 horas já apresenta resistência a intempéries e terá secagem total após 72 horas a 21°C. Em casos de aplicação a temperaturas abaixo de 10°C, o produto poderá apresentar ampliação do tempo de secagem, não impactando em sua resistência final.
- Produto pronto para o uso, dosado em laboratório, não adicionar outros materiais ao mesmo.

7. QUÍMICO RESPONSÁVEL: – CRQ: 09300069 IXª Região

FTA-CQ-301

Emissão: 12/10/2014

Rev.:02

20/10/2018

Pág.: 3/3

8. CONSUMO ESTIMADO :

O consumo variará de acordo com o reparo a ser executado;

9. ESTOCAGEM:

Mantenha a bisnaga vedada em local seco. Quando a embalagem for aberta, limpe o bico e feche com um grampo ou fita evitando a entrada de ar, para manter o produto no estado original.

10. VALIDADE:

O produto possui validade de 12 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento e com o produto em suas embalagens originais e lacradas.

11. SEGURANÇA:

Utilizar EPI's adequados: óculos e luvas de borracha. Em caso de contato com a pele ou olhos lavar com água e sabão em abundância. Em caso de ingestão, procurar imediatamente atendimento médico. Produto não inflamável e não explosivo.

12. TOXIDADE DO PRODUTO

Não considerado tóxico, porém impróprio para o consumo humano. Para mais detalhes, consultar a Ficha de Segurança do produto. Manter longe do alcance de crianças e animais.