

Peso: 0,5 kg  
Embalagem: Bisnaga

# Manual de Utilização do Produto

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Validade: 18 meses da data de fabricação.  
Rendimento: Variável.



**Argapoli**  
ARGAMASSAS TÉCNICAS

**Argapoli**  
**REPARA TUDO**  
TETOS, PAREDES E PISOS

**MASSA PRONTA PARA USAR**

- ✓ Cola peças cerâmicas, de concreto e pedras naturais
- ✓ Repara trincas e fissuras
- ✓ Refez quinas quebradas
- ✓ Veda e tapa buracos
- ✓ Repara superfícies de madeira e gesso
- ✓ Repara rejuntas antigas e/ou danificadas
- ✓ Fixa azulejos, sancas e redapés

SEMIÇO RÁPIDO E LIMPO

SECA EM 24H

MUITO FÁCIL DE USAR

TETO, PISO E PAREDE

INTERNO E EXTERNO

FAÇA VOCÊ MESMO

PESO LÍQUIDO 500G

1001 UTILIDADES NA SUA CASA

NUNCA DEIXE FALTAR NA SUA CASA DE FERRAMENTAS

Validade: 18 meses após data de fabricação.



# Vantagens

Argamassa polimérica a base de emulsão acrílica, cargas minerais, aditivos químicos e fibras.

- + Pronta para uso;
- + Serviço limpo e rápido;
- + Secagem rápida – 24 horas;
- + Fácil aplicação;
- + Produto pode ser conservado na embalagem mesmo após aberto.

# Indicação de uso

- ⊕ Ideal para reparos rápidos em pisos e paredes, áreas internas e externas. Bem como, reparos em bases cimentícias, madeira e gesso.
- ⊕ É fornecida pronta para o uso e confere alto grau de resistência à compressão, tração e flexão em poucas horas, sendo indicada para aplicação em superfícies horizontais e verticais.
- ⊕ Fechamento de fendas e buracos na parede; fechamento de tomadas e interruptores a serem isolados; fechamento de rasgos em paredes para passagem de instalações hidráulicas e elétricas.
- ⊕ Fixação de cerâmicas e blocos de vidro.

# Modo recomendado de aplicação



- ⊕ Utilize a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga no local indicado. Não adicione água ou outro componente no produto.
- ⊕ Possui propriedade bactericida e antifúngica, bem como presença de impermeabilizante em sua composição.
- ⊕ Total aderência a bases cimentícias, cerâmicas e pedras naturais.

# Aplicação

- ⊕ As superfícies deverão estar limpas, secas e livres de gordura e óleos. A aplicação deve ser executada diretamente no local do reparo.
- ⊕ A cura inicia após 30 minutos de aplicação, com secagem total em 48 horas à 21°C, este tempo pode aumentar em caso de baixas temperaturas ou alta umidade.
- ⊕ Para rasgos maiores e/ou fendas, pode-se complementar o fechamento com pedaços de peças cerâmicas ou tijolos.
- ⊕ Ancorar o reparo em caso de aplicações na vertical nas primeiras 24 horas.

# Limitação de uso!

- ⊕ Reparos com camadas superiores a 2 cm devem ser efetuados em mais de uma camada, limitadas a 2 cm de espessura por aplicação.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.

MATERIAL DIGITAL

*Acesse nossos canais de comunicação clicando nos ícones abaixo.*



[contato@argapoli.com.br](mailto:contato@argapoli.com.br)



[@argapoli](https://www.instagram.com/argapoli)



[www.argapoli.com.br](http://www.argapoli.com.br)