

Peso: 1,5 kg

Embalagem: Bisnaga

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Manual de Utilização do Produto

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Rendimento: 3 kg/m² podendo variar em função do tamanho das peças.



Argapoli

PASTILHAS E MOSAICOS ACRÍLICO PLUS

- 2 EM 1 ASSENTA E REJUNTA SIMULTÂNEO
- PRONTO PARA USO
- SOBREPOSIÇÃO EM USO INTERNO
- PROTEGIDO CONTRA FUNGOS E BACTÉRIAS
- ÓTIMO ACABAMENTO LISO
- CORES DURÁVEIS

PARA ASSENTAR E REJUNTA
PASTILHAS E MOSAICOS
USE SEMPRE ARGAPOLI 2 em 1.

PARA
SOBREPOSIÇÃO
INTERNA

Indicada para assentar mosaicos e pastilhas teladas ou montados com pontos de cola. Recomendado para mosaicos e pastilhas que sejam compostas com peças de dimensões máximas de 10 x 10 cm. Sendo aplicados em áreas internas e externas, piscinas, saunas, paredes externas de churrasqueias e lareiras (desde que isoladas com peças refratárias internamente). Indicado para aplicação sobre drywall. Também indicada para sobreposição de pastilhas ou mosaicos sobre revestimentos cerâmicos ou porcelanatos em paredes internas. A Pastilhas e Mosaicos é uma massa polimérica de assentamento e de rejuntamento simultâneo, Tipo Especial para juntas de 1 a 5 mm. Composta por uma base polimérica, pigmentos especiais, cargas minerais e aditivos químicos. Vem pronta para ser aplicada e confere alto grau de qualidade, durabilidade e aderência. Auxilia na impermeabilização da parede, melhorando a durabilidade e a qualidade do revestimento após a aplicação.

Peso Líquido 1,5 kg

cor

Argapoli

ARGAMASSAS TÉCNICAS

Peso Líquido

cor



Vantagens

Argamassa acrílica de assentamento e rejuntamento simultâneo.

- + Pronta para uso;
- + Embalagem pode ser o aplicador do produto;
- + Serviço limpo e rápido;
- + Secagem rápida – 48 horas;
- + Produto pode ser conservado na embalagem mesmo após aberto.

Indicação de uso

- ⊕ Composta por uma massa polimérica à base de resinas e pigmentos especiais, cargas minerais, biocidas e aditivos químicos. É fornecido **pronto para ser aplicado** e confere alto grau de qualidade, cores duráveis e aderência.
- ⊕ Sobreposição em área interna. Assentamento e rejuntamento em áreas internas e externas, em pisos e paredes.
- ⊕ Em saunas e churrasqueiras.
- ⊕ Pode ser aplicado em mosaicos, pastilhas de vidro ou porcelana, metálicas e pedras naturais.

Modo recomendado de aplicação

- ⊕ Utilize a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga no local indicado. Não adicione água ou outro componente no produto.
- ⊕ Possui propriedade bactericida e antifúngica, bem como presença de impermeabilizante em sua composição.
- ⊕ A cor final do rejuntamento estabiliza após o período de cura de 5 dias.

Aplicação

- ⊕ As superfícies deverão estar limpas, secas e livres de gordura e óleos.
A cura inicia após 30 minutos de aplicação, com secagem total em 48
- ⊕ horas à 21°C, este tempo pode aumentar em caso de baixas temperaturas ou alta umidade.
A aplicação pode ser executada em cordões de 0,5 a 1 cm de espessura.
- ⊕ Para aplicação, utilize a própria bisnaga ou espalhe o produto utilizando uma espátula dentada de 3 mm.

Aplicação

- ⊕ Espalhe a argamassa por toda a base e/ou verso da peça garantindo o fechamento de todos os possíveis vazios de argamassa.
- ⊕ Aplique as peças na base, pressionando-as e alinhando-as com auxílio de equipamento adequado, de modo que a argamassa suba pela junta.
- ⊕ Tempo em aberto de até 5 minutos.
- ⊕ Utilize uma espátula de borracha para complementar o preenchimento pressionando o produto na junta.

Aplicação

- ⊕ Proteja o local da aplicação. Evite sujar excessivamente as pastilhas, facilitando a limpeza das peças.
- ⊕ Após aproximadamente 15 minutos da aplicação, dê acabamento na superfície com uma esponja umedecida em água limpa e faça a limpeza das peças.
- ⊕ Tráfego e rejuntamento liberado após 48 horas da aplicação, evitando o contato com água nas primeiras 72 horas.

Precauções!

- ⊕ Limpeza com produtos químicos após 14 dias da aplicação;
- ⊕ Para aplicação em peças especiais ou com detalhes especiais, proteger as áreas durante a aplicação do produto para evitar que sejam danificadas no momento da limpeza do revestimento;
- ⊕ Em caso de saunas, liberado utilização após 7 dias da aplicação do produto.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.

MATERIAL DIGITAL

Acesse nossos canais de comunicação clicando nos ícones abaixo.



contato@argapoli.com.br



[@argapoli](https://www.instagram.com/argapoli)



www.argapoli.com.br