

Peso: 0,5 kg

Embalagem: Bisnaga

Validade: 18 meses da data de fabricação.

Manual de Utilização do Produto

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO

Rendimento: Variável conforme espessura da junta e tamanho da peça a ser aplicada - ver tabela de rendimento na embalagem.



Argapoli

ARGAMASSAS TÉCNICAS



Vantagens

➤ Argamassa acrílica de rejuntamento tipo especial para juntas de 1 a 5 mm.

- ⊕ Pronta para uso;
- ⊕ Embalagem pode ser o aplicador do produto;
- ⊕ Serviço limpo e rápido;
- ⊕ Secagem rápida – 48 horas;
- ⊕ Produto pode ser conservado na embalagem mesmo após aberto.

Indicação de uso

- ⊕ Composto por uma massa polimérica à base de resinas e pigmentos especiais, cargas minerais, biocidas e aditivos químicos. É fornecido **pronto para ser aplicado** e confere alto grau de qualidade, cores duráveis e aderência, sendo **indicado para rejuntamentos em paredes e pisos.**
- ⊕ Áreas internas e externas.
- ⊕ Pode ser aplicado em cerâmicas, porcelanatos, pastilhas de vidro ou porcelana e pedras naturais.
- ⊕ Piscinas, saunas, churrasqueiras e rejuntamento em fachadas.

Modo recomendado de aplicação



- ⊕ Utilize a própria embalagem como aplicador, abrindo a ponta da bisnaga no local indicado na embalagem. Não adicione água ou outro componente no produto.
- ⊕ Possui propriedade bactericida e antifúngica, bem como presença de impermeabilizante em sua composição.
- ⊕ A cor final do rejuntamento estabiliza após o período de cura de 5 dias.

Aplicação

- ⊕ O início do rejuntamento deve respeitar o prazo de liberação indicado na argamassa colante utilizada.
- ⊕ **As juntas devem estar limpas** de todos os resíduos que impeçam o preenchimento e a aderência do rejunte.
- ⊕ Corte o bico aplicador na espessura que deseja rejuntar e aplique o rejunte diretamente na junta.
- ⊕ Após uma hora da aplicação, remover sobra de resina remanescente nas peças com utilização de pano limpo e seco.

Aplicação

- ⊕ Proteja o local da aplicação. Utilize uma espátula de borracha para complementar o preenchimento pressionando o produto na junta.
- ⊕ Evite sujar excessivamente as peças cerâmicas ou revestimentos, facilitando a limpeza das peças.
- ⊕ Após aproximadamente 15 minutos da aplicação, dê acabamento na superfície com uma esponja umedecida em água limpa e faça a limpeza das peças.
- ⊕ Tráfego e rejuntamento liberado após 48 horas da aplicação, evitando o contato com água nas primeiras 72 horas.

Precauções!

- ⊕ Limpeza com produtos químicos após 14 dias da aplicação;
- ⊕ Para aplicação em peças especiais ou com detalhes especiais, proteger as áreas durante a aplicação do produto para evitar que sejam danificadas no momento da limpeza do revestimento;
- ⊕ Em caso de piscinas e saunas, liberado utilização após 14 dias da aplicação do produto;
- ⊕ Manter o local protegido do contato com a umidade por todo período de obra (assentamento e rejuntamento).

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO.

MATERIAL DIGITAL

Acesse nossos canais de comunicação clicando nos ícones abaixo.



contato@argapoli.com.br



[@argapoli](https://www.instagram.com/argapoli)



www.argapoli.com.br