

- CONTEÚDO DA CAIXA 1kg
- 2 sacarias com 500g cada



Manual de Utilização do Produto

MODO RECOMENDADO DE APLICAÇÃO



*Atende a norma NBR 14992

Argapoli
ARGAMASSAS TÉCNICAS

Indicações de uso



⊕ Áreas internas e externas;

⊕ Porcelanatos, mármore, granitos, pedras naturais e vulcânicas, pastilhas e cerâmicas retificadas;

⊕ Melhor resultado em juntas de 1 a 3mm, chegando à espessura de junta de, no máximo, 10mm em pisos;

⊕ Especial para áreas úmidas;

⊕ Pastilhas cerâmicas, metálicas ou de vidro para aplicações residências e comerciais;

⊕ Aplicações comerciais, industriais e residenciais.

Modo recomendado de aplicação



+ PREPARE A ÁREA

A área rejuntada deve estar limpa e o revestimento curado. Remova todos os resíduos e sujeiras. A preparação correta da área garante vida útil ao rejuntamento.

+ PREPARO DO REJUNTE

Em um recipiente limpo, adicione 300ml de água por kg de produto. Gradualmente, coloque o conteúdo das embalagens do componente em pó e misture até obter uma massa homogênea e sem grumos. O rejunte deve ser aplicado imediatamente.

Aplicação



- ⊕ Utilizando um aplicador de borracha apropriado para o rejuntamento, pressione a massa entre as juntas - transversalmente a peça - com movimentos contínuos, até seu preenchimento total.
- ⊕ Evite sujar as superfícies das peças rejuntadas, facilitando a limpeza final.
- ⊕ Promova o acabamento com uma esponja limpa e levemente umedecida. Utilize água limpa e, quando a esponja acumular material, renove sua higienização.
- ⊕ A limpeza inicial deve ser realizada, aproximadamente, entre 30 a 45 minutos após a aplicação - ou assim que o rejuntamento iniciar endurecimento superficial. Em ambientes quentes (acima dos 30 °C), ou com vento, o tempo pode variar. A limpeza deve retirar o máximo de resíduos.

Dica!

- ⊕ Durante a limpeza, para que a esponja não retire material em excesso, faça movimentos transversais à peça. Com isso, a junta ficará totalmente preenchida.

Limpeza final da área aplicada

- ⊕ Logo após a aplicação, limpe com um pano úmido as peças para retirar os resíduos que ficaram sobre o revestimento. Nas primeiras 24 horas, proteja a área da chuva. Não utilize produtos químicos na limpeza em, no mínimo, quatorze dias após a aplicação do rejunte.

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

MATERIAL DIGITAL

Acesse nossos canais de comunicação clicando nos ícones abaixo.



contato@argapoli.com.br



[@argapoli](https://www.instagram.com/argapoli)



www.argapoli.com.br